

Podatkovni list izdelka: AC201061--

Omara, vrstna, 1-krilna IP55 V=2000 Š=1000 G=600mm

jeklena pločevina, RAL7035, brez montažne plošče, 4-točkovni paličasti zapah z ročico



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.000,00
neto višina (mm)	2.000,00
neto globina (mm)	600,00
neto masa (kg)	122,00
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	60
stopnja mehanske zaščite	IP55
zaščitni razred	I
material	jeklena pločevina
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
debelina sten ohišja (mm)	1,50
montažna plošča	brez montažne plošče
debelina vrat (mm)	2
število talnih plošč	3
nosilnost na vrata (kg)	100
število vrat	1
talna plošča - širina (mm)	830

Tehnični podatki - Nadaljevanje

tip	vrstna razdelilna omara
toplotne izgube (W)	-1117,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, vrstna, 1-krilna IP55 V=2000 Š=1000 G=600mm jeklena pločevina, RAL7035, brez montažne plošče, 4-točkovni paličasti zapah z ročico	AC201061
dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Plošča montažna V=2000 Š=1000mm pocinkana jeklena pločevina	ACMP2010
Stranica (par) V=2000 G=600mm jeklena pločevina RAL7035	ACSW2006
Podstavek, globinski del G=600 V=100mm jeklena pločevina (par), RAL9005	ACSOT061
Podstavek, širinski del Š=1000 V=100mm jeklena pločevina (par), RAL9005	ACSOB101
Podstavek, globinski del G=600 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005	ACSOT062
Podstavek, širinski del Š=1000 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005	ACSOB102
Vodila, drsna, za montaž. plošče, za omare z globino 600mm za AC in KC, 2 kosa (par)	ACCLT600
Komplet, povezovalni,, zunanji in notranji s 4 povezovalnimi kotniki	ACCCI060
Trak, tesnilni, polietilen PE-01, IP55	ACSPDG01
Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC EE=4 kos	ACLE9301
Pedal za načrte, A4, samolepilni ali pritrditev z vijaki	ASDRA400
Ročica, nagibna, črna, z vzmetjo, brez vložka without insert	ACLSC502
Adapter za polcilindrični vložek, za ročico AS/KS za ročico AS/KS	ASLS2100
Adapter za vložek z odpiranjem na gumb za AC/KC omare	ASLSSI537
Matica, univerzalna, zaskočna, M6 (EE=10 kos)	ACCNM615

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Vijak z lečasto glavo M6x16mm po ISO 7380 (EE=10 kos)	ACCNK006
Matica, univerzalna, zaskočna, M8 (EE=10 kos)	ACCNM815
Vijak z lečasto glavo M8x16mm po ISO 7380 (EE=10 kos)	ACCNK008
Letev montažna, nizka, neperforirana Sendzimir-vroče cinkana cena za kos	BK14004--B
Letev, montažna, nizka, perforirana, Sendzimir-vroče cinkana cena za kos	BK14005--A
Letev, montažna, neperforirana, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14035--A
Letev, montažna, dolge luknje-18x6,3mm, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14037
Ključ z dvojno brado za 5mm vložek EE=1 kos	DV903532