



Podatkovni list izdelka: AC20122N15

Polje odvodno Modul 2500TT, 1-v IP31, V=2000 Š=1200 G=600mm

za NV-varovalčne letve, jeklena pločevina, RAL7035, 4-točkovni paličasti zapah z nagibno ročico



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.200,00
neto višina (mm)	2.000,00
neto globina (mm)	600,00
neto masa (kg)	260,00
min. temperatura okolja (°C)	-10

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	60
stopnja mehanske zaščite	IP31
zaščitni razred	I
material	jeklena pločevina
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina (mm)	1200
višina (mm)	2000
globina (mm)	600
debelina sten ohišja (mm)	1,50
debelina vrat (mm)	2
nosilnost na vrata (kg)	100
število vrat	2
dodatni pribor	ACSOT062--;ACSOB122--;ACPMP1204-;ACCLF200--;ACLE9301--;IL900415-F;ACTW2006--;ACSPDG01--

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Polje odvodno Modul 2500TT, 1-v IP31, V=2000 Š=1200 G=600mm za NV-varovalčne letve, jeklena pločevina, RAL7035, 4-točkovni paličasti zapah z nagibno ročico		AC20122N15
potrebna oprema		
Stranica (par) V=2000 G=600mm jeklena pločevina RAL7035		ACSW2006
Komplet, povezovalni,, notranji s 4 kotinki in 6 povezovalnimi kotniki, s kompletom tesnil		ACCCM040
Ploščica, zaključna, za zbiralko		AC2500BBC
Set, montažni, bakreni, za povezavo polj, Modul 2500TT EE=8 kosov 80×10mm (glavna zbiralka/N-letev) in 1 kos 100×10mm (ozemljitvena letev)		AC2500CUMB
Set, montažni, bakreni, za začetno/zaključno polje Modul 2500TT, EE=8 kosov, polovične 80×10mm lamele		AC2500CUEB
NV-varovalčna letev ARROW LINE vel. 00, 3-p., sistem 100 mm za 100 mm zbiralčni sistem, M8	420	ISA05261
NV-varovalčna letev ARROW BLACK, velikost 1, 3-polna NV-sistem, izvedba za integracijo tokovnika, za 185 mm zbiralčni sistem, 250A, M10	1788	ISA05361
NV-varovalčna letev ARROW BLACK, velikost 2, 3-polna NV-sistem, izvedba za integracijo tokovnika, za 185 mm zbiralčni sistem, 400A, M12	2068	ISA05362

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
potrebna oprema		
NV-varovalčna letev ARROW BLACK, velikost 3, 3-polna NV-sistem, izvedba za integracijo tokovnika, za 185 mm zbiralni sistem, 630A, M12	2707	ISA05363
Varovalčna letev NV, ARROW BLACK vel. 1, 3-p, 250A, V-sponka NV-letev, izvedba omogoča integracijo tokovnika, za 185mm zbiralni sistem, V-sponka 25-300mm ²	1895	ISA05371
Varovalčna letev NV, ARROW BLACK vel. 2, 3-p, 400A, V-sponka NV-letev, izvedba omogoča integracijo tokovnika, za 185mm zbiralni sistem, V-sponka 25-300mm ²	2181	ISA05372
Varovalčna letev NV, ARROW BLACK vel. 3, 3-p, 630A, V-sponka NV-letev, izvedba omogoča integracijo tokovnika, za 185mm zbiralni sistem, V-sponka 25-300mm ²	2820	ISA05373
dodatni pribor		
Podstavek, globinski del G=600 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005		ACSOT062
Podstavek, širinski del Š=1200 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005		ACSOB122
Plošča, montažna, pomožna, 1200 x 400 mm za omare AC/KC, obrnemo lahko horizontalno ali vertikalno, čelna ali stranska montaža, V=1200 mm, G=400 mm (vertikalno) / V=400 mm, Š=1200 mm (horizontalno)		ACPMP1204
Profil, montažni, (par) l=2000mm z montažnim priborom		ACCLF200
Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC EE=4 kos		ACLE9301
Prirobnica za uvod kablov (penasta guma), širina 2 ne ustreza stopnji zaščite IP2x-C		IL900415-F
Stena, vmesna, V=2000 G=600mm pocinkana jeklena pločevina		ACTW2006
Trak, tesnilni, polietilen PE-01, IP55		ACSPDG01