

Podatkovni list izdelka: AC20806031

Polje prazno Modul 2500TT, 1-v IP31, V=2000 Š=800 G=600mm

jeklena pločevina, RAL7035, 4-točkovni paličasti zapah z nagibno ročico



Tehnični podatki

neto širina (mm)	800,00
neto višina (mm)	2.000,00
neto globina (mm)	600,00
neto masa (kg)	130,00
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	60
stopnja mehanske zaščite	IP31
zaščitni razred	I
material	jeklena pločevina
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina (mm)	800
višina (mm)	2000
globina (mm)	600
debelina sten ohišja (mm)	1,50
debelina vrat (mm)	2
nosilnost na vrata (kg)	100
število vrat	1

Tehnični podatki - Nadaljevanje

dodatni pribor

ACSOT062--;ACSOB082--;ACPMPO804-;AC2500BBW-;AC2500BBH-;AC2500BBD-;AC2500BH1-;AC2500BH2-;AC2500PE-;ACSOTO62--;ACSOB082--;ACCLF200--;ACCAB800--;ACLE9301--;IL900418-F;ACTW2006--;ACSPDG01--;ASDRA400--

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Polje prazno Modul 2500TT, 1-v IP31, V=2000 Š=800 G=600mm jeklena pločevina, RAL7035, 4-točkovni paličasti zapah z nagibno ročico	AC20806031
dodatni pribor	
Podstavek, globinski del G=600 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005	ACSOT062
Podstavek, širinski del Š=800 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005	ACSOB082
Plošča, montažna, pomožna, 800 x 400 mm za omare AC/KC, obrnemo lahko horizontalno ali vertikalno, čelna ali stranska montaža, V=800 mm, G=400 mm (vertikalno) / V=400 mm, Š=800 mm (horizontalno)	ACPMPO804
Nosilec zbiralk, horizonatalni element (EE=6 kosov)	AC2500BBW
Nosilec zbiralk, vertikalni element V=100mm (EE=6 kosov)	AC2500BBH
Nosilec zbiralk, distančnik 9mm (EE=24 kosov)	AC2500BBD
Kotnik, montažni, L-oblika, za nosilec zbiralk	AC2500BH1
Kotnik, montažni, T-oblika, za nosilec zbiralk	AC2500BH2
Kotnik, montažni, Z-oblika, za PE-letev	AC2500PE
Podstavek, globinski del G=600 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005	ACSOT062
Podstavek, širinski del Š=800 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005	ACSOB082
Profil, montažni, (par) l=2000mm z montažnim priborom	ACCLF200
Letev za pritrditev kablov (par) za širino omare 800mm	ACCAB800
Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC EE=4 kos	ACLE9301
Prirobnica za uvod kablov (penasta guma), širina 3 ne ustreza stopnji zaščite IP2x-C	IL900418-F
Stena, vmesna, V=2000 G=600mm pocinkana jeklena pločevina	ACTW2006

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Trak, tesnilni, polietilen PE-01, IP55	ACSPDG01
Pedal za načrte, A4, samolepilni ali pritrditev z vijaki	ASDRA400