

Podatkovni list izdelka: AT201041 --

Omara, vrstna, 1-krilna, IP55 V=2000 Š=1000 G=400mm

jeklena pločevina, RAL7035, brez montažne plošče, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem



SCHRACK-Info

- **Material** , okvir: jeklena pločevina debeline 1,5 mm; vrata: enokrilna in dvokrilna, jeklena pločevina debeline 1,5 mm; hrbtna stena, streha in stranske stene: jeklena pločevina debeline 1,2 mm.
 - **Dno**: galvanizirana jeklena pločevina debeline 1,5 mm, sestavljeno iz
 - treh plošč pri globinah omar 400 in 500 mm
 - štirih plošč pri globini omar 600 mm
 - petih plošč pri globini omar 800 mm.
 - **Okvir** : robljen in varjen, odprt profil s 25 mm rastrom po DIN 43660, dodaten zunanje ležeč raster.
 - **Vrata** : pri enokrilni izvedbi so vrata opremljena s štirimi tečaji za odpiranje v desno. Vrata za odpiranje v levo je treba naročiti posebej. Pri dvokrilni izvedbi se ne da spreminjati smeri odpiranja vrat.
- Vključuje montažni okvir s 25 mm rastrom. Levo Z-krilo se ločeno zaklepa z notranjim tritočkovnim zapahom.
- **Zapiranje** : štiritočkovni paličasti zapah z ročico in polcilindrično ključavnico z zaporo 5333, ne posega v notranjost omare. Standardno zapiranje se lahko zamenja s polcilindrom (DIN-cilinder) in drugimi vložki iz pribora. Dvokrilna vrata so opremljena z levo notranjo vrtljivo ročico.
 - **Hrbtna stena** : pritrjena s torx vijaki M6. Hrbtno steno je možno zamenjati z vrati. Pri omarah širine 1600 mm je hrbtna stena sestavljena iz dveh delov.
 - **Stranske stene** : ATSW.... dobavljive v parih kot pribor.
 - **Streha** : snemljiva.
 - **Ozemljitev** : vsi paneli so pri montaži ozemljeni in poleg tega opremljeni z ozemljitvenim sornikom.
 - **Stopnja mehanske zaščite** : enokrilne omare IP55 in dvokrilne omare IP54.

- **Stopnja mehanske odpornosti** : IK10.
- **Površina** : lakirana s prašno strukturo.
- **Barva** : RAL 7035 (svetlo siva).
- **Obseg dobave** : omara z ustreznimi vrati, hrbtno steno, streho, dnom, montažno ploščo z montažnim priborom ter ozemljitvenimi sorniki. Dostava na paleti z merami v širini omare. Omare se lahko na paleti montirajo v vrsto, embalaža je primerna za recikliranje. Pri omarah širine 400 mm niso priložene montažne plošče, dno in montažni okvir vrat.
- **Možnosti montaže** : standardna izvedba za vrstno montažo z drugimi omarami. Za prostostoječo uporabo je potrebno na zunanji strani omare montirati stranske stene.



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.000,00
neto višina (mm)	2.000,00
neto globina (mm)	400,00
neto masa (kg)	115,40
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	70
stopnja mehanske zaščite	IP55
zaščitni razred	I
material	jeklena pločevina
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina (mm)	1000
višina (mm)	2000
globina (mm)	400
debelina sten ohišja (mm)	1,50
montažna plošča	brez montažne plošče
montažna plošča - širina (mm)	
montažna plošča - višina (mm)	
montažna plošča - globina (mm)	
debelina vrat (mm)	1,50
število talnih plošč	3
nosilnost na vrata (kg)	50
število vrat	1
talna plošča - širina (mm)	755
Load Capacity Roof Panel (kg)	20
Load Capacity Side Panel (kg)	60
tip	vrstna razdelilna omara
skupna obremenitev (kg)	1000
obremenitev montažne plošče (kg)	500
toplotne izgube (W)	-924,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, vrstna, 1-krilna, IP55 V=2000 Š=1000 G=400mm jeklena pločevina, RAL7035, brez montažne plošče, 4-točkovno zapiranje z vrtljivim ročajem	AT201041
dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Stranica (par), V=2000 G=400mm, 1,2mm gradbeno jeklo RAL7035 RAL7035	ATSW2004
Podstavek, kotni del (4 kosi), V=100mm ABS, RAL7012	ATSOC104
Podstavek, kotni del (4 kosi), V=200mm ABS, RAL7012	ATSOC204
Podstavek, globinski del (par), G=400 V=100mm, RAL7012 jeklena pločevina	ATSOT041
Podstavek, širinski del, 1000/100 (EE = 2 kos) RAL7012, PU=2 pieces	ATSOB101
Komplet, povezovalni, za vrstne omare AT za zunanjo in notranjo povezavo s 4 povezovalnimi kotniki, vključno s kompletom tesnil in montažnim priborom	ATCCI060
Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC EE=4 kos	ACLE9301
Pedal za načrte, A4, samolepilni ali pritrditev z vijaki	ASDRA400
Letev montažna, nizka, neperforirana Sendzimir-vroče cinkana cena za kos	BK14004--B
Letev, montažna, nizka, perforirana, Sendzimir-vroče cinkana cena za kos	BK14005--A
Letev, montažna, neperforirana, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14035--A
Letev, montažna, dolge luknje-18x6,3mm, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14037