

Podatkovni list izdelka: AT201063--

Omara, vrstna, 2-krilna, IP54 V=2000 Š=1000 G=600mm

RAL7035, brez montažne plošče, 4-točkovna palična ključavnica s preklopom



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.000,00
neto višina (mm)	2.000,00
neto globina (mm)	600,00
neto masa (kg)	134,80
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	70
stopnja mehanske zaščite	IP54
zaščitni razred	I
material	jeklena pločevina
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina (mm)	1000
višina (mm)	2000
globina (mm)	600
debelina sten ohišja (mm)	1,50
debelina vrat (mm)	1,50
število talnih plošč	4
nosilnost na vrata (kg)	50

Tehnični podatki - Nadaljevanje

število vrat	2
talna plošča - širina (mm)	755
tip	vrstna razdelilna omara
skupna obremenitev (kg)	1000
obremenitev montažne plošče (kg)	500
toplotne izgube (W)	-1117,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, vrstna, 2-krilna, IP54 V=2000 Š=1000 G=600mm RAL7035, brez montažne plošče, 4-točkovna palična ključavnica s preklopom	AT201063
dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Stranica (par) V=2000 G=600mm, 1,2mm gradbeno jeklo RAL7035 RAL7035	ATSW2006
Podstavek, kotni del (4 kosi), V=100mm ABS, RAL7012	ATSOC104
Podstavek, kotni del (4 kosi), V=200mm ABS, RAL7012	ATSOC204
Podstavek, globinski del, G=600 V=100mm pocinkana jeklena pločevina, par, RAL7012	ATSOT061
Podstavek, širinski del, 1000/100 (EE = 2 kos) RAL7012, PU=2 pieces	ATSOB101
Komplet, povezovalni, za vrstne omare AT za zunanjo in notranjo povezavo s 4 povezovalnimi kotniki, vključno s kompletom tesnil in montažnim priborom	ATCCI060
Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC EE=4 kos	ACLE9301
Pedal za načrte, A4, samolepilni ali pritrditev z vijaki	ASDRA400
Letev montažna, nizka, neperforirana Sendzimir-vročje cinkana cena za kos	BK14004--B
Letev, montažna, nizka, perforirana, Sendzimir-vročje cinkana cena za kos	BK14005--A
Letev, montažna, neperforirana, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14035--A
Letev, montažna, dolge luknje-18x6,3mm, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14037