

Podatkovni list izdelka: BD836630-A

RCCB 63A, 4-polni, 300mA, tip B, za toplotne črpalke

serija BD, tip B (občutljiv na univerzalni tok), za uporabo s toplotno črpalko, standard izdelka EN 62423, EN 61008, z ustrezno predvarovalko odporen na kratkostični tok



Tehnični podatki

tip	tip B (občutljiv na univerzalni tok)
izvedba	kv (kratkotrajna zakasnitev) U (zaščita za frekvenčne pretvornike) R (odporno na rentgenske žarke) G (kratkotrajna zakasnitev)
nazivni tok (A)	63
nazivni diferencialni tok $I_{\Delta n}$ (mA)	300
poli	4
toplotne izgube (W)	14,60

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
RCCB 63A, 4-polni, 300mA, tip B, za toplotne črpalke serija BD, tip B (občutljiv na univerzalni tok), za uporabo s toplotno črpalko, standard izdelka EN 62423, EN 61008, z ustrezno predvarovalko odporen na kratkostični tok	BD836630-A
dodatni pribor	
Pomožno stikalo 1P+1O primeren za RCCB-D 125A in RCCB-D/B	BD900030-A
Enota za daljinsko krmiljenje in ponovni vklop za RCCB serija BD do 63A, za RCCB tip F, EV ali B(fq), 230VAC, maks. 63A, 4TE	BD900040
Prekritje sponk za RCCB-stikalo tip B, serija BD	BD900007