

Podatkovni list izdelka: BE2P0400--

Motorsko zaščitno stikalo, serija CUBICO PB, 3-polno, 2,5-4A

razred 10A




Tehnični podatki

velikost	0
območje toka (A)	2,5-4,0
tip	motorsko zaščitno stikalo
naznačena delovna frekvenca (Hz)	50/60
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	8000
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	690
regulacijsko območje toka (A)	2,5 - 4
naznačeni obratovalni tok pri AC-3 (A)	4
kratkostična zaščita (A)	51
standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
poli	3
mehanska življenjska doba glavnega kontakta (stikalne operacije)	100000
mehanska življenjska doba pomožnih kontaktov (ciklov)	100000
maks. število preklopov pri AC-3 na uro	30
izvedba bimetalnega releja	termično
relativna zračna vlažnost (%)	50

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zaščita pred dotikom za električni udar	varno pred dotikom s prstom
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta priključka	vijačna sponka
prerez priključka, glavni kontakti (mm ²)	13,2
prerez priključka, pomožni kontakti (mm ²)	8,8
pritezni navor (glavni kontakti) (Nm)	1,7
pritezni navor (pomožni kontakti) (Nm)	1,2
položaj montaže maks. odstopanje vertikalno (°)	5
maks. odstopanje horizontalne montaže (°)	5
namestitvena višina (m)	2000
stopnja onesnaženosti	3
glavni kontakti	3 NO
dodatni pomožni kontakti	1 NO + 1 NC
montaža	DIN-letev

Stikalna shema: Motorsko zaščitno stikalo, serija CUBICO PB, 3-polno, 2,5-4A



Opis	Šifra
Motorsko zaščitno stikalo, serija CUBICO PB, 3-polno, 2,5-4A razred 10A	BE2P0400