

Podatkovni list izdelka: BK080007--

Razdelilnik, hišni, podometni 3-vrstni, 54TE, prozorna vrata

V=520 Š=391 G=106mm, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Podometni hišni razdelilnik iz ABS, s prozornimi vrati
- Zapora: pritiski gumb, možnost vgradnje male cilindrične ključavnice
- Vključuje PE- in N-sponke.
- Zaščitni razred II.
- Brez halogenov v skladu z RoHS
- Nazivna napetost 400VAC / In=63A
- Temperatura okolja: -25 ° do +60 °C.
- Preizkus z žarilno nitko: 650°C
- Vgradna globina: 68–70mm
- Stopnja mehanske zaščite: IP40, stopnja mehanske odpornosti: IK08
- RAL9010 bela



Tehnični podatki

neto širina (mm)

391,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto višina (mm)	520,00
neto globina (mm)	106,00
neto masa (kg)	2,60
EAN-koda	9004840782127
toplotne izgube (W)	-45,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
material vrat	umetna masa, prozorna
brez halogenov	da
vrste	3
število modulov (TE) v vrsti	18
stopnja mehanske zaščite	IP40

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik, hišni, podometni 3-vrstni, 54TE, prozorna vrata V=520 Š=391 G=106mm, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003	BK080007
dodatni pribor	
Ključavnica, polcilindrična, zapah, za TOPO BK0800 + BK0801 kovinska, vklj. z 2 ključema	BK080096