

Podatkovni list izdelka: BK080008-H

Razdelilnik, hišni, podometni, 1-vrst., 24TE, IP40

za suhomontažne stene, V=254 Š=498 G=106mm, prozorna vrata, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003, preizkus z žarilno nitko 850°C



Tehnični podatki

neto širina (mm)	498,00
neto višina (mm)	254,00
neto globina (mm)	106,00
neto masa (kg)	1,44
EAN-koda	9004840969917
toplotne izgube (W)	-30,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
material vrat	umetna masa, prozorna
brez halogenov	da
izvedba	podometna z vrati
vrste	1
število modulov (TE) v vrsti	24

Tehnični podatki - Nadaljevanje

stopnja mehanske zaščite	IP40
barva	RAL 9003 (bela)

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik, hišni, podometni, 1-vrst., 24TE, IP40 za suhomontažne stene, V=254 Š=498 G=106mm, prozorna vrata, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003, preizkus z žarilno nitko 850°C	
dodatni pribor	
Ključavnica, polcilindrična, zapah, za TOPO BK0800 + BK0801 kovinska, vklj. z 2 ključema	BK080096