

Podatkovni list izdelka: BK080009-H

Razdelilnik, hišni, podometni, 4-vrst., 48TE, IP40

za suhomontažne stene, V=674 Š=282 G=108mm, prozorna vrata, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003, preizkus z žarilno nitko 850°C



Tehnični podatki

neto širina (mm)	282,00
neto višina (mm)	674,00
neto globina (mm)	108,00
neto masa (kg)	2,20
EAN-koda	9004840969887
toplotne izgube (W)	-44,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
material vrat	umetna masa, prozorna
brez halogenov	da
izvedba	podometna z vrati
vrste	4
število modulov (TE) v vrsti	12

Tehnični podatki - Nadaljevanje

stopnja mehanske zaščite

IP40

barva

RAL 9003 (bela)

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik, hišni, podometni, 4-vrst., 48TE, IP40 za suhomontažne stene, V=674 Š=282 G=108mm, prozorna vrata, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003, preizkus z žarilno nitko 850°C	BK080009-H
dodatni pribor	
Ključavnica, polcilindrična, zapah, za TOPO BK0800 + BK0801 kovinska, vklj. z 2 ključema	BK080096