

Podatkovni list izdelka: BK080052-H

Razdelilnik, hišni, podometni, 2-vrst., 24TE, IP40

za suhomontažne stene, V=355 Š=282 G=106mm, bela vrata, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003, preizkus z žarilno nitko 850°C



SCHRACK-Info

- Podometni hišni razdelilnik iz ABS, s celotnimi vrati iz umetne mase
- Zapora: pritiski gumb, možnost vgradnje male cilindrične ključavnice
- Vključuje PE- in N-sponke.
- Zaščitni razred II.
- Brez halogenov v skladu z RoHS
- Nazivna napetost 400VAC / In=63A
- Temperatura okolja: -25 ° do +60 °C.
- Preizkus z žarilno nitko: 850°C
- inklusive Hohlwandbefestigungsset Knauf
- Vgradna globina: 68–70mm
- Stopnja mehanske zaščite: IP40, stopnja mehanske odpornosti: IK08
- RAL9010 bela



Tehnični podatki

neto širina (mm)	282,00
neto višina (mm)	355,00
neto globina (mm)	106,00
neto masa (kg)	1,34
EAN-koda	9004840969962
toplotne izgube (W)	-24,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
material vrat	umetna masa
brez halogenov	da
izvedba	podometna z vrati
vrste	2
število modulov (TE) v vrsti	12
stopnja mehanske zaščite	IP40
barva	RAL 9010 bela)

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik, hišni, podometni, 2-vrst., 24TE, IP40 za suhomontažne stene, V=355 Š=282 G=106mm, bela vrata, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003, preizkus z žarilno nitko 850°C	BK080052-H
dodatni pribor	
Ključavnica, polcilindrična, zapah, za TOPO BK0800 + BK0801 kovinska, vklj. z 2 ključema	BK080096