

Podatkovni list izdelka: BK080053-H

Razdelilnik, hišni, podometni, 3-vrst., 36TE, IP40

za suhomontažne stene, V=480 Š=282 G=106mm, bela vrata, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003, preizkus z žarilno nitko 850°C



Tehnični podatki

neto širina (mm)	282,00
neto višina (mm)	480,00
neto globina (mm)	106,00
neto masa (kg)	1,79
EAN-koda	9004840969979
toplotne izgube (W)	-32,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
material vrat	umetna masa
brez halogenov	da
izvedba	podometna z vrati
vrste	3
število modulov (TE) v vrsti	12

Tehnični podatki - Nadaljevanje

stopnja mehanske zaščite

IP40

barva

RAL 9010 bela)

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik, hišni, podometni, 3-vrst., 36TE, IP40 za suhomontažne stene, V=480 Š=282 G=106mm, bela vrata, zaščitni razred 2, ABS, brez halogenov, RAL 9003, preizkus z žarilno nitko 850°C	BK080053-H
dodatni pribor	
Ključavnica, polcilindrična, zapah, za TOPO BK0800 + BK0801 kovinska, vklj. z 2 ključema	BK080096