

Razdelilnik, medijski, kombinirani, okvir in vrata horiz.

4-vrstni, serija Gemini, levo: inštalacijski del 4xDIN letev 56 TE, desno: medijski del s 4 montažnimi ploščami, brez zidne kadi, izrez v suhomontažno steno V=677 Š=656mm, WLAN preizkušen, IP30, RAL 9003 (bela), za suhomontažne stene uporabite BK085098-B, za podometno montažo uporabite BK085098-C



SCHRACK-Info

- 4-vrstni kombinirani medijski razdelilnik za suhomontažne stene in podometno montažo v **horizontalni izvedbi**.
- **BK0856042F** sestavljen iz 4x DIN-letev (48+8 TE) in 4x montažna plošča.
- Za komplet potrebujete:
 - 1x okvir z vrati in vložek BK0856042F
 - 2x zidna kad, 4-vrstno, za podometno montažo BK0850042A ali za suhomontažne stene BK0850542A
 - 1x povezovalni komplet BK085098.
- Okvir in vrata iz prevlečene jeklene pločevine, desna vrata s prezračevalnimi režami in obe vratni krili z zapiralno sponko.
- Okvir visok (pribl. 6 mm).
- Montažna plošča za pasivno in aktivno opremo je vključena v dobavi, WLAN preizkušen.
- Preizkus z žarilno nitko:
850 °C pri suhomontažni izvedbi
650 °C pri podometni izvedbi.
- Montažni kotnik:
 - Za suhomontažne stene (za debelino stene do 30 mm)
 - Za podometno izvedbo (nosilec za montažo na sprednjo ali zadnjo steno).

- Zaščitni razred II
- Stopnja mehanske zaščite IP30
- Barva: RAL9003 (bela)



Tehnični podatki

neto širina (mm)	692,00
neto višina (mm)	717,00
neto globina (mm)	36,00
neto masa (kg)	6,00
EAN-koda	9004840822304
toplotne izgube (W)	-91,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
material vrat	jeklena pločevina
brez halogenov	da
izvedba	podometna z vrati
vrste	4
število modulov (TE) v vrsti	12
stopnja mehanske zaščite	IP30
zaščitni razred	2
barva	RAL 9003 (signalno bela)

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Razdelilnik, medijski, kombinirani, okvir in vrata horiz. 4-vrstni, serija Gemini, levo: inštalacijski del 4xDIN letov 56 TE, desno: medijski del s 4 montažnimi ploščami, brez zidne kadi, izrez v suhomontažno steno V=677 Š=656mm, WLAN preizkušen, IP30, RAL 9003 (bela), za suhomontažne stene uporabite BK085098-B, za podometno montažo uporabite BK085098-C			BK0856042F
potrebna oprema			
Kad, zidna, za suhomontažne stene, 4-vrstna za 4-vrstne BK085-inštalacijske razdelilnike, BK0857-medijske razdelilnike, BK0855-medijske kombinirane razdelilnike (vertikal) in BK0856-medijske kombinirane razdelilnike (horizontal), V=688 Š=324 G=87mm			BK0850542A

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
potrebna oprema			
Kad, zidna, za podometno montažo, 4-vrstna za 4-vrstne BK085-inštalacijske razdelilnike, BK0857-medijske razdelilnike, BK0855-medijske kombinirane razdelilnike (vertikal) in BK0856-medijske kombinirane razdelilnike (horizontal), V=688 Š=324 G=87mm			BK0850042A
Element povezovalni, set, za 2 BK085-zidni kadi, suhomontaža za horizontalno vrstno montažo vseh zidnih kadi za suhomontažne stene serije BK085 v enakih dimenzijah, iz ABS, 8 montažnih delov, 2 vijaka			BK085098-B
dodatni pribor			
Vtičnica, Šuko, komplet 16A, 250VAC, z montažnim kotnikom za BK0855 = medijski kombinirani razdelilnik (vertikalni), BK0856 = medijski kombinirani razdelilnik (horizontalni), BK0857 = nadometni medijski razdelilnik in BK0807 = podometni medijski razdelilnik, vgradno vtičnico, ni za prodajo v Švici			BK085050
Nosilec za router, za razdelilnik BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = kombinirani medijski razdelilnik (vertikalni), BK0856 = kombinirani medijski razdelilnik (horizontalno), BK0857 = podometni medijski razdelilnik, BK0807 = podometni medijski razdelilnik			BK085094-A
Letev, montažna, posebno nizka izvedba, za razdelilnik BK085 za vgradnjo naprav z večjo vgradno globino (npr. ÜSP), za BK085 = hišni razdelilnik, podometni, BK0855 = kombinirani medijski razdelilnik (vertikalni), BK0856 = kombinirani medijski razdelilnik (horizontalni) in BK0857 = medijski razdelilnik, podometni			BK085099
Ključavnica, okrogla, z zapahom, za BK085+TOPO medij. BK0807 kovinska, vključno z 1 ključem			BK085097
Ključ 2233X (1 kos) za ključavnico z zapahom BK085097 primeren za okroglo ključavnico z zapahom 2233X (kovinska) za razdelilnike BK085			BK085093
Nadomestni deli, set, za BK085 - okvir in vrata set sestavljen iz: 1x zapiralo za vrata, 2x tečaj za vrata, 1x 6-točkovna pritrditev okvirja, 2x vijak za čelno prekritje			BK085090
Nadomestni deli, set, za BK085 - zidna kad za suhomontažne stene in podometno montažo, set sestavljen iz: 4x sidrni vijak za suhomontažne stene, 4x držala za podometno montažo			BK085091
Adapter za DIN-letev, prazen, za 1 modul (SFA/SFB) 1TE, RAL7035 svetlo siv			HSERH010GS
Modul RJ45, TOOLLESS LINE, oklopljen, Cat.6a 10GB 4PPoE 100W AMD2			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000Mhz, LSOH, Dca 40% moder moder, na meter	78	28	HSEKP423HB

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor			
Element povezovalni, set, za 2 BK085-zidni kadi, P/O montaža za horizontalno vrstno montažo vseh zidnih kadi za podometno montažo serije BK085 v enakih dimenzijah, iz ABS, 4 montažni deli			BK085098-C