

Razdelilnik kombinirani medijski, okvir in vrata, horizont.

5-vrstni, serija Gemini, levo inštalacijski del s 5x DIN-letvijo (70TE), desno medijski del s 5x montažno ploščo iz umetne mase, montažno ploščo iz umetne mase brez zidne kadi, izrez v suhomontažno steno V=800, Š=656mm, WLAN preizkušen, IP30, RAL9003 (bela), za suhomontažne stene uporabite BK085098-B, za podometno montažo pa BK085098-C!



SCHRACK-Info

- Medijski razdelilnik za montažo v suhomontažne stene in za podometno montažo v dveh izvedbah:
 - **Horizontalni 3- do 5-vrstni** ter
 - **vertikalni 3- do 5-vrstni**
- **Horizontalne izvedbe:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-letev (36+6TE) in 3x montažna plošča
 - **BK0856042K** : 4x DIN-letev (48+8TE) in 4x montažna plošča
 - **BK0856052K** : 5x DIN-letev (60+10TE) in 5x montažna plošča
- Za dopolnitev so potrebni naslednji izdelki:
 - 1x okvir z vrati v vložku (3-, 4- ali 5-vrstni)
 - 2x zidna kad (3-, 4- ali 5-vrstni za suhomontažne stene in podometno montažo)
 - 1x povezovalni element horizontalni BK085098-A
- **Vertikalne izvedbe:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-letev (12+2TE), 2x montažna plošča in 1x vgradna vtičnica
 - **BK0855042K** : 2x DIN-letev (24+4TE), 2x montažna plošča in 1x vgradna vtičnica
 - **BK0855053K** : 2x DIN-letev (24+4TE), 3x montažna plošča in 1x vgradna vtičnica

- **BK0855052K** : 3x DIN-letev (36+6TE), 2x montažna plošča in 1x vgradna vtičnica
- Za dopolnitev so potrebni naslednji izdelki:
 - 1x okvir z vrati v vložku (3-, 4- ali 5-vrstni)
 - 1x zidna kad (3-, 4- ali 5-vrstni za suhomontažne stene in podometno montažo)
- **Splošno** :
 - WLAN preizkušeni
 - Okvir in vrata iz prevlečene jeklene pločevine, oboje vrat z vratno sponko
 - Horizontalne izvedbe: medijska stran z vrati s prezračevalnimi režami
 - Vertikalne izvedbe: vrata standardno s prezračevalnimi režami
 - Visoka izvedba okvirja (pribl. 6mm)
 - montažna plošča za aktivne in pasivne naprave v obsegu dobave
 - Preizkus z žarilno nitko:
 - 850 °C pri izvedbi s za suhomontažne stene
 - 650 °C pri podometni izvedbi
 - Vključno s pritrdilnim kotnikom:
 - Za suhomontažne stene (do debeline stene 30mm)
 - Za podometno montažo (montažni kotnik za pritrditev na sprednjo ali zadnjo steno)
 - Zaščitni razred: II
 - Stopnja mehanske zaščite: IP30
 - Mehanska odpornost: IK08
 - Barva: RAL9003 (bela)



Tehnični podatki

neto širina (mm)	692,00
neto višina (mm)	842,00
neto globina (mm)	36,00
neto masa (kg)	7,50
EAN-koda	9004840977837
toplotne izgube (W)	-105,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
material vrat	jeklena pločevina
brez halogenov	da
izvedba	podometna z vrati
vrste	5
število modulov (TE) v vrsti	12
stopnja mehanske zaščite	IP30
zaščitni razred	2
mehanska odpornost	IK08
barva	RAL 9003 (signalno bela)

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Razdelilnik kombinirani medijski, okvir in vrata, horizont.			
5-vrstni, serija Gemini, levo inštalacijski del s 5x DIN-letvijo (70TE), desno medijski del s 5x montažno ploščo iz umetne mase, montažno ploščo iz umetne mase brez zidne kadi, izrez v suhomontažno steno V=800, Š=656mm, WLAN preizkušen, IP30, RAL9003 (bela), za suhomontažne stene uporabite BK085098-B, za podometno montažo pa BK085098-CI			BK0856052K
potrebna oprema			
Kad, zidna, za suhomontažne stene, 5-vrstna za 5-vrstne BK085-inštalacijske razdelilnike, BK0857-medijske razdelilnike in BK0855-medijske kombinirane razdelilnike (vertikal), V=817 Š=324 G=87mm			BK0850552A
Kad, zidna, za podometno montažo, 5-vrstna za 5-vrstne BK085-inštalacijske razdelilnike, BK0857-medijske razdelilnike in BK0855-medijske kombinirane razdelilnike (vertikal), V=817 Š=324 G=87mm			BK0850052A
Element povezovalni, set, za 2 BK085-zidni kadi, suhomontaža za horizontalno vrstno montažo vseh zidnih kadi za suhomontažne stene serije BK085 v enakih dimenzijah, iz ABS, 8 montažnih delov, 2 vijaka			BK085098-B
dodatni pribor			
Vtičnica, Šuko, komplet 16A, 250VAC, z montažnim kotnikom za BK0855 = medijski kombinirani razdelilnik (vertikalni), BK0856 = medijski kombinirani razdelilnik (horizontalni), BK0857 = nadometni medijski razdelilnik in BK0807 = podometni medijski razdelilnik, vgradno vtičnico, ni za prodajo v Švici			BK085050
Nosilec za router, za razdelilnik BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = kombinirani medijski razdelilnik (vertikalni), BK0856 = kombinirani medijski razdelilnik (horizontalno), BK0857 = podometni medijski razdelilnik, BK0807 = podometni medijski razdelilnik			BK085094-A
Letev, montažna, posebno nizka izvedba, za razdelilnik BK085 za vgradnjo naprav z večjo vgradno globino (npr. ÜSP), za BK085 = hišni razdelilnik, podometni, BK0855 = kombinirani medijski razdelilnik (vertikalni), BK0856 = kombinirani medijski razdelilnik (horizontalni) in BK0857 = medijski razdelilnik, podometni			BK085099
Ključavnica, okrogla, z zapahom, za BK085+TOPO medij. BK0807 kovinska, vključno z 1 ključem			BK085097
Ključ 2233X (1 kos) za ključavnico z zapahom BK085097 primeren za okroglo ključavnico z zapahom 2233X (kovinska) za razdelilnike BK085			BK085093
Nadomestni deli, set, za BK085 - okvir in vrata set sestavljen iz: 1x zapiralo za vrata, 2x tečaj za vrata, 1x 6-točkovna pritrditev okvirja, 2x vijak za čelno prekritje			BK085090

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor			
Nadomestni deli, set, za BK085 - zidna kad za suhomontažne stene in podometno montažo, set sestavljen iz: 4x sidrni vijak za suhomontažne stene, 4x držala za podometno montažo			BK085091
Adapter za DIN-letev, prazen, za 1 modul (SFA/SFB) 1 TE, RAL7035 svetlo siv			HSERH010GS
Modul RJ45, TOOLLESS LINE, oklopljen, Cat.6a 10GB 4PPoE 100W AMD2			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H-3, 50%, Cca s1a,d1,a1, moder, na meter	79	28	HSEKP423CB
Element povezovalni, set, za 2 BK085-zidni kadi, P/O montaža za horizontalno vrstno montažo vseh zidnih kadi za podometno montažo serije BK085 v enakih dimenzijah, iz ABS, 4 montažni deli			BK085098-C