


Podatkovni list izdelka: BKUP401GA-

UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A"

Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4xB13 1+N, 2xB16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm



Tehnični podatki

Neto širina (mm)	346,00
Neto višina (mm)	592,00
Neto globina (mm)	96,00
Neto teža (kg)	5,90
EAN KODA	9004840870862
Toplotne izgube (W)	-80,50
Izvedba	Podomet za suhomontažne stene z vrati
Material vrata	Jeklena pločevina
Število modulov (TE) v vrsti	12+2
Stopnja zaščite	IP40
Barva	RAL 9003 (signalno bela)
ŠxVxG mm	346x592x96

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
UP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A"	
Bestückt und verdrahtet - IP40, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 25A, LS-FI-Schalter Kennl.B, 16A, FI-GA, C16/3+N, 4x B13 1+N, 2x B16 1+N, RAL9003 Signalweiß, Breite=346mm, Höhe=592mm, Tiefe=96mm	BKUP401GA