

Podatkovni list izdelka: BS417502--

Inštalacijski odklopnik, karak. C, 2A, 1 polni+N, 4,5kA, 1TE

serija BS4, standard za izdelek EN 60898-1:2019, EN 63000:2018



Tehnični podatki

karakteristika	C
poli	1+N
toplotne izgube (W)	1,40
dodatni pribor	BS990169-A;BS990167-A;BS990162-A;BS990163-A;BS900117--;BS990164--
jakost toka (A)	2
tip	1+N na 1TE
stikalna zmogljivost (kA)	4,50
standard za izdelek	EN 60898-1:2019 EN 63000:2018

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Inštalacijski odklopnik, karak. C, 2A, 1 polni+N, 4,5kA, 1TE serija BS4, standard za izdelek EN 60898-1:2019, EN 63000:2018		BS417502
dodatni pribor		
Zbiralka, 1xFl 4-polna, 8xLS 1+N/1 TE, 12TE kompaktna, vilična, 4-polna, nezlomljiva, zaključne pokrove ni potrebne	244	BS990169-A
Zbiralka, 1xFl 4-polna, 1xLS 3-polna, 5xLS 1+N/1TE, 12TE kompaktna, vilična, 4-polna, nezlomljiva, zaključne pokrove ni potrebne	229	BS990167-A
Zbiralka, 1xFl 4-polna, 2xLS 4-polna, 18xLS 1+N/1TE, 30TE zbiralka, kompaktna, vilična/jezična, 4-polna, nezlomljiva	503	BS990162-A
Zbiralka, 1xFl 4-polna, 3xLS 4-polna, 12xLS 1+N/1TE, 28TE zbiralka, kompaktna, vilična/jezična, 4-polna, nezlomljiva	535	BS990163-A
Zaključni pokrov, za 4-polne zbiralke zaključni pokrovi za stransko izolacijo zbiralke		BS900117
Zbiralka, ozka, 4-polna, 12TE 1xRCCB 4-polna, 1xMCB 4-polna, 4xMCB 1+N	210	BS990164