

Podatkovni list izdelka: DS188060-A

Omara, omrežna, serija DS, 18HE, 900x800x600, 19", IP30

19"



SCHRACK-Info

TEHNIČNE INFORMACIJE

- Okvir, vrata, stranice, streha in dno so izdelani iz pločevine z debelino 1,0 mm. Montažni del za opcijska kolesa ima debelino 2,0 mm. Vsi ti deli so izdelani iz kakovostne jeklene pločevine DC01. Vertikalne letve so iz pločevine z debelino 2,0 mm
- Varjeno, prašno lakirano ogrodje iz jeklene pločevine
- Višina: 18HE
- Širina: 800 mm
- Globina: 600 mm
- Barva:
 - svetlo siva RAL7035.
 - okvir moder RAL5005
- Maksimalno breme pri enakomerni porazdelitvi: 300kg
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- Vrata z oknom iz varnostnega stekla (ESG) 4 mm vklj. s komfortno vrtljivo ročico. Pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice. Polcilindrična ključavnica (šifra: DV900333), globina= 40 mm, premer= 17mm, pritrditev= vijak M5, opcijsko dobavljiva.
- Smer odpiranja vrat: desno, možna predelava v levo odpiranje.
- Zunanji sistem tečajev omogoča kot odpiranja vrat za 180 stopinj..
- Vrata z oknom se lahko zamenjajo z opcijsko dobavljivimi vrati DSRT (perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna).

- Stranice snemljive in z možnostjo zaklepanja. Ključ je priložen. Za boljše pasivno hlajenje se lahko stranice nadomestijo z opcijsko dobavljivimi perforiranimi stranicami DSRS.
- Hrbtina stena snemljiva in z možnostjo zaklepanja. Ključ je priložen. Hrbtina stena se lahko nadomesti z opcijsko dobavljivimi vrati DSRT (steklo, perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna).
- Pocinkane 19"-letve (4 kosi). Brezstopenjska nastavitev globine. Jasno vidno lasersko oštevilčenje..
- Najmanjši razmik sprednjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do stekla v vratih pri največjem razmiku: 50 mm
- Najmanjši razmik zadnjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do hrbtne stene pri največjem razmiku: 55 mm
- Največji razmik (med spredaj in zadaj) vertikalnih montažnih letev (19"-letev): 470 mm
- Največja vgradna globina za komponente pri namestitvi na police: 575 mm
- Prosti razmik (levo/desno) med vertikalnimi montažnimi letvami (19"-letve): 451 mm
- Strešna konstrukcija z vtisnjeno perforacijo za 19"-odprtino. Fleksibilno prekrita s ploščami različnih višin za vgradnjo strešnih ventilatorjev in kabelskih vhodov ter ponovno zapiranje preostale odprtine.
 - Odprtina: 8 HE, prekritje: 1 x 4 HE in 2 x 2 HE
- Talna konstrukcija z vtisnjeno perforacijo za 19"-odprtino. S snemljivim prekrivjem opremljena po celotni višini.
 - Odprtina: 8 HE, prekritje: 1 x 8 HE
- Strešni ventilatorski sklopi se lahko uporabijo tudi na dnu. Potreben je opcijski podstavek.
- Možnost kabelskih uvodov na strehi, dnu ali hrbtne steni. V dobavo vključene snemljive in izlomljive slepe prekrivne plošče.
- Strešni krtačast vhod opcijsko dobavljiv (šifra izdelka: DBK24800).
- Prezračevalne reže za pasivno zračenje
- Ozemljitev:
 - M8-ozemljitvena točka in 19" ozemljitveni set v hrbtnem delu omare
 - Ozemljitvene povezave s FastOn, predožičene do vseh snemljivih delov
- Priložen montažni material:
 - 16 kosov kletkastih matic in vijakov M6
 - 4 izravnalne nogice
- Na voljo obsežen pribor (podstavki, ventilatorji, kabelske uvodnice, police, spajalne plošče, organizatorji kablov, letve z vtičnicami, vrata itd.).
- Popolnoma sestavljena omara je dobavljena na nepovratni paleti..

Tehnični podatki

neto širina (mm)	800,00
neto višina (mm)	900,00
neto globina (mm)	600,00
neto masa (kg)	45,30
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	40
primerno za višinsko enoto (HE)	18U-900mm
barva	RAL 7035 / RAL 5005 (svetlo siva/modra)

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, serija DS, 18HE, 900x800x600, 19", IP30 19"	DS188060-A
dodatni pribor	
Ključavnica, polcilindrična, z zaporo EK 333, z 1 ključem vključno 1x vijak z ugreznjeno glavo M5x16mm V2A	DV900333S
Uvodnica, kabelska, strešna, s krtačo za zaščito pred prahom 2HE	DBK24800
Ventilatorski sklop, strešni, 2x ventilator+termostat 4HE RAL7035, za prostostoječe omare DS/DSZ in DSS	DLT44802-A
Podstavek, globinski, par, G600 V120, za omr. omare, RAL7035 svetlo siv	DSOT1260
Podstavek, širinski, perf.+filter, za omrežne omare Š=800 prostostoječa omara, RAL7035 svetlo siv	DSOF1283
Organizator kablov, 19", s 5 kovinskimi obroči, 80x40mm, 1HE RAL7035 svetlo siv	DBC14805
Organizator kablov, 19", 5 velikih obročev, 40x83mm, 1HE RAL7035 svetlo siv	DBK14805
Polica, fiksna, 19", obremenitev do 80kg, G=450mm, 1HE RAL7035 svetlo siva	DFS14845-C
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 3m-kabel RAL7035 svetlo siva	IU070114-3
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A
IT METER LINE letev z vtičnicami, pasivna, VH:CEE 16A rdeča IZH:12xC13, 6xŠuko	HSMPP312
PDU-nosilci za omare DS in DSZ s širino 800mm, 1HE 1 par = 2 kosa, montaža na zunanjo stran vertikalne 19"-letve, montažni material vključen v dobavo.	DSPDU010
Montažni komplet M6, 50x kletkasta matica, vijak, podložka	DSSRA050
Montažna plošča, 19", 14HE, jeklena pločevina, perforirana z vijaki in s kletkastimi maticami	DMP1914
LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo samodejni vklop ob odpiranju vrat, zunanji napajalnik	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1 HE svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj	HSER0240GS