

Podatkovni list izdelka: DS426040-A

Omara, omrežna, serija DS, 42HE, 1970x600x400mm (VxŠxG) IP20

19"



SCHRACK-Info

TEHNIČNE INFORMACIJE

- Okvir, vrata, stranice, streha in dno so izdelani iz pločevine z debelino 1,0 mm. Montažni del za opsijska kolesa ima debelino 2,0 mm. Vsi ti deli so izdelani iz kakovostne jeklene pločevine DC01. Vertikalne letve so iz pločevine z debelino 2,0 mm.
- Varjeno, prašno lakirano ogrodje iz jeklene pločevine
- Višina: 15 HE
- Širina: 600 mm
- Globina: 600 mm
- Barva:
 - svetlo siva RAL7035
 - okvir moder RAL5005
- Maksimalno breme pri enakomerni porazdelitvi:
 - 15–22 HE: 300 kg
 - 27–47 HE: 400 kg
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- Vrata z oknom iz varnostnega stekla (ESG) 4 mm vklj. s komfortno vrtljivo ročico. Pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice. Polcilindrična ključavnica (šifra DV900333) opsijsko dobavljiva.
- Smer odpiranja vrat: desno, možna predelava v levo odpiranje.
- Zunanji sistem tečajev omogoča kot odpiranja vrat za 180 stopinj.
- Vrata z oknom se lahko zamenjajo z opsijsko dobavljivimi vrati DSRT (perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna).

- Stranice snemljive in z možnostjo zaklepanja. Ključ je priložen. Za boljše pasivno hlajenje se lahko stranice nadomestijo z opsijsko dobavljivimi perforiranimi stranicami DSRS.
- Hrbtna stena snemljiva in z možnostjo zaklepanja. Ključ je priložen. Hrbtna stena se lahko nadomesti z opsijsko dobavljivimi vrati DSRT (steklo, perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna)
- Pocinkane 19"-letve (4 kosi). Brezstopenjska nastavitve globine. Jasno vidno lasersko oštevilčenje.
- Pri DS-omarah širine 800 mm se lahko 19" letve nastavijo na širino 21" ali 23".
- Pri DS-omarah globine 900, 1.000 in 1.200 mm je dodatno na polovici globine inštaliran par sredinskih vertikalnih montažnih letev. To omogoča istočasno uporabo komponent z veliko globino v kombinaciji s standardnim priborom.
- Najmanjši razmik sprednjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do stekla v vratih pri največjem razmiku:
 - Š600 – 35 mm
 - Š800 – 50 mm
- Najmanjši razmik zadnjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do hrbtne stene pri največjem razmiku:
 - Š600 – 35 mm
 - Š800 – 55 mm
- Največji razmik (med spredaj in zadaj) vertikalnih montažnih letev (19"-letev):
 - Š600 x G400 – 310 mm
 - Š600 x G600 – 510 mm
 - Š600 x G800 – 710 mm
 - Š600 x G900 – 810 mm
 - Š600 x G1000 – 910 mm
 - Š600 x G1200 – 1110 mm
 - Š800 x G600 – 470 mm
 - Š800 x G800 – 670 mm
 - Š800 x G900 – 770 mm
 - Š800 x G1000 – 870 mm
 - Š800 x G1200 – 1070 mm
- Največja vgradna globina za komponente pri namestitvi na police:
 - G400 – 375 mm
 - G600 – 575 mm
 - G800 – 775 mm
 - G900 – 875 mm
 - G1000 – 975 mm
 - G1200 – 1175 mm
- Prosti razmik (levo/desno) med vertikalnimi montažnimi letvami (19"-letve): 451 mm
- Strešna konstrukcija z vtisnjenim robom za 19" odprtino. Fleksibilno prekrita s ploščami različnih višin za vgradnjo strešnih ventilatorjev in kabelskih vhodov ter ponovno zapiranje preostale odprtine.
 - G400 - Odprtina: 6 HE, prekritje: 1 x 4 HE in 1 x 2 HE
 - G600 - Odprtina: 8 HE, prekritje: 1 x 4 HE in 2 x 2 HE
 - G800 - Odprtina: 10 HE, prekritje: 2 x 4 HE in 1 x 2 HE
 - G900 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 2 x 4 HE in 2 x 2 HE
 - G1000 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 2 x 4 HE in 2 x 2 HE
 - G1200 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 2 x 4 HE in 2 x 2 HE
- Konstrukcija dna z vtisnjenim robom za 19" odprtino. S snemljivim prekritjem opremljena po celotni višini.
 - G400 - Odprtina: 6 HE, prekritje: 1 x 6 HE
 - G600 - Odprtina: 8 HE, prekritje: 1 x 8 HE
 - G800 - Odprtina: 10 HE, prekritje: 1 x 10 HE
 - G900 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 1 x 12 HE

- G1000 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 1 x 12 HE
- G1200 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 1 x 12 HE
- Strešni ventilatorski sklopi se lahko uporabijo tudi na dnu. Potreben je opcijski podstavek.
- Možnost kabelskih uvodov na strehi, dnu ali hrbtni steni. V dobavo vključene snemljive in izlomljive slepe plošče.
- Strešni krtačast vhod opcijsko dobavljen (šifra izdelka: DBK24800).
- Prezračevalne reže za pasivno zračenje
- Ozemljitev:
 - M8-ozemljitvena točka in 19" ozemljitveni set v hrbtnem delu omare
 - Ozemljitvene povezave s FastOn-povezovalniki predožičene do vseh snemljivih delov
- Priložen montažni material:
 - 16 kosov kletkastih matic in vijakov M6
 - 4 izravnalne nogice
- Na voljo obsežen pribor (podstavki, ventilatorji, kabelske uvodnice, police, spajalne plošče, organizatorji kablov, letve z vtičnicami, vrata itd.).
- Popolnoma sestavljena omara je dobavljena na nepovratni paleti.

Tehnični podatki

neto širina (mm)	600,00
neto višina (mm)	1.970,00
neto globina (mm)	400,00
neto masa (kg)	63,00
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	40
primerno za višinsko enoto (HE)	42U-1970mm
barva	RAL 7035 / RAL 5005 (svetlo siva/modra)

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, serija DS, 42HE, 1970x600x400mm (VxŠxG) IP20 19"	DS426040-A
dodatni pribor	
Podstavek, globinski (par) G=400 V=120 za omr.omare RAL7035	DSOT1240
Podstavek, širinski, polni, za omrežne prosto.omare Š=600mm RAL7035 svetlo siv	DSOF1260
Ključavnica, polcilindrična, z zaporo EK 333, z 1 ključem vključno 1x vijak z ugreznjeno glavo M5x16mm V2A	DV900333S
Uvodnica, kabelska, strešna, s krtačo za zaščito pred prahom 2HE	DBK24800

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Ventilatorski sklop, strešni, 2x ventilator+termostat 4HE RAL7035, za prostostoječe omare DS/DSZ in DSS	DLT44802-A
Organizator kablov, 19", s 5 kovinskimi obroči, 80x40mm, 1HE RAL7035 svetlo siv	DBC14805
Organizator kablov, 19", 5 velikih obročev, 40x83mm, 1HE RAL7035 svetlo siv	DBK14805
Polica, fiksna, 19", obremenitev do 15kg, G=250mm, 1HE RAL7035 svetlo siva	DFS14825-C
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 3m-kabel RAL7035 svetlo siva	IU070114-3
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A
Montažni komplet M6, 50x kletkasta matica, vijak, podložka	DSSRA050
Montažna plošča, 19", 14HE, jeklena pločevina, perforirana z vijaki in s kletkastimi maticami	DMP1914
LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo samodejni vklop ob odpiranju vrat, zunanji napajalnik	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1HE svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj	HSER0240GS