

Podatkovni list izdelka: DS428010-B

Omara, omrežna, prostostoječa, DS, Š=800

V=1.970 G=1.000mm

42HE, 19", RAL9005 črna



SCHRACK-Info

TEHNIČNI PODATKI

- Okvir, vrata, stranice, streha in dno so izdelani iz pločevine z debelino 1,0 mm. Nosilec za opcijska kolesca je izdelan iz pločevine debeline 2,0 mm. Vsi ti deli so izdelani iz kakovostne jeklene pločevine DC01. Vertikalne letve so izdelane iz pocinkane pločevine debeline 2,0 mm.
- Varjeno, prašno lakirano ogrodje iz jeklene pločevine
- Višina: 42HE
- Širina: 800mm
- Globina: 1000mm
- Barva:
 - črna RAL9005
- Največja obremenitev pri enakomerni porazdelitvi: 400 kg
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- Vrata z oknom iz kaljenega varnostnega stekla 4 mm vklj. s komfortno vrtljivo ročico. Pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice. Polcilindrična ključavnica (šira.: DV900333), globina= 40mm, premer= 17mm, pritrditev= vijak M5, opcijsko dobavljiva.
- Desno odpiranje sprednjih vrat. Možnost predelave odpiranja vrat v levo.
- Zunaj tečaji omogočajo kot odpiranja vrat do 180 stopinj.
- Vrata z oknom se lahko nadomestijo z drugimi vrati, ki so na izbiro DSRT (kovinska ali perforirana, enokrilna ali dvokrilna vrata).

- Stranice so snemljive in z možnostjo zaklepanja. Ključ je priložen. Za boljše pasivno hlajenje se lahko stranice nadomestijo s perforiranimi stranicami DSRS, ki so na izbiro.
- Hrbtna stena je snemljiva in ima možnost zaklepanja. Ključ je priložen. Hrbtna stena se lahko nadomesti z vrati DSRT (steklena, kovinska ali perforirana, enokrilna ali dvokrilna vrata) ali perforirano hrbtno steno DSRR, ki sta opcijsko dobavljivi.
- Pocinkane 19"-letve (4 kosi). Brezstopenjska nastavitev globine.
- Najmanjši razmik sprednjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do okna na vratih pri največjem razmiku: 35 mm
- Najmanjši razmik zadnjih vertikalnih montažnih letev (19"-letve) do hrbtne stene pri največjem razmiku: 35mm
- Največji razmik (med spredaj in zadaj) vertikalnih montažnih letev (19"-letve): 510mm
- Največja vgradna globina za komponente pri postavitvi na police: 575mm
- Prosti razmik (levo/desno) med vertikalnimi montažnimi letvami (19"-letve): 451 mm
- Strešna konstrukcija z odprtino z 19" perforiranjem. Prilagodljivo pokrita s ploščami različnih višin, da je mogoče namestiti strešne ventilatorje in kabselske dovode ter ponovno zapreti preostalo odprtino.
 - Odprtina: 8HE, prekritje: 1 x 4 HE in 2 x 2 HE
- Talna konstrukcija z odprtino z 19" perforacijo. Opremljena z odstranljivim pokrovom v celotni višini.
 - Odprtina: 8HE, prekritje: 1 x 8 HE
- Strešni ventilatorski sklopi se lahko uporabijo tudi na dnu. Potreben je opcijski podstavek.
- Možnost kabselskih uvodov na strehi, dnu ali hrbtne steni. Pri dobavi vključene snemljive ali izlomljive slepe plošče.
- Strešni uvod s krtačo je opcijsko dobavljiv (šifra izdelka: DBK24800)
- Prezračevalne reže za pasivno zračenje
- Ozemljitev:
 - M8-ozemljitvena točka plus 19"-ozemljitveni set v hrbtnem delu omare
 - Ozemljitvene povezave s FastOn-povezovalniki, predožičenje do vseh snemljivih delov
- Priložen montažni material:
 - 16 matic v kletki in vijakov M6
 - 4 izravnalne noge
- Obsežen dodatni material (zračniki, kabselske uvodnice, police, spajalne plošče, letve, vrata, itd.)
- Popolnoma sestavljena omara je dobavljena na nepovratni paleti.

Tehnični podatki

neto širina (mm)	800,00
neto višina (mm)	1.970,00
neto globina (mm)	1.000,00
neto masa (kg)	104,20
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	40
primerno za višinsko enoto (HE)	42U-1970mm
barva	RAL 9005 (črna)

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, prostostoječa, DS, Š=800 V=1.970 G=1.000mm 42HE, 19", RAL9005 črna	DS428010-B
dodatni pribor	
Podstavek, globinski, par, G=1000 V=120, za omrežne omare DS RAL9005 črn	DSOT1210-B
Podstavek, širinski, polni, za omrežne prosto.omare Š=800mm RAL9005 črn	DSOF1280-B
Ključavnica, polcilindrična, z zaporo EK 333, z 1 ključem vključno 1x vijak z ugreznjeno glavo M5x16mm V2A	DV900333S
Uvodnica, kabelska, strešna, s krtačo za zaščito pred prahom 2HE, RAL9005	DBK24800-B
Ventilatorski sklop, strešni, 2x ventilator+termostat, 4HE RAL9005 črn za prostostoječe omare DS/DSZ und DSS	DLT44802-B
Organizator kablov, 19", 5 kovinskih obročev, 80x40mm, črn 1HE, RAL9005	DBC14805-B
Organizator kablov, 19", 5 velikih obročev, 40x83mm 1HE, črn RAL9005 črna	DBK14805-B
Polica, fiksna, 19", obremenitev do 80kg, G=450mm, 1HE RAL9005 črna	DFS14845-T
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 3m-kabel RAL7035 svetlo siva	IU070114-3
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A
IT METER LINE letev z vtičnicami, pasivna, VH:CEE 16A rdeča IZH: 12xC13, 6xŠuko	HSMPP312
PDU-nosilci za omare DS in DSZ s širino 800mm, 1HE 1 par = 2 kosa, montaža na zunanjo stran vertikalne 19"-letve, montažni material vključen v dobavo.	DSPDU010
Montažni komplet M6, 50x kletkasta matica, vijak, podložka	DSSRA050
Montažna plošča, 19", 14HE, jeklena pločevina, perforirana z vijaki in s kletkastimi maticami	DMP1914
LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo samodejni vklop ob odpiranju vrat, zunanji napajalnik	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1 HE RAL9005 črna, enodelna, zaklepni jeziček spajalnega kabla spodaj	HSER0240SP