

Podatkovni list izdelka: DS428090-A

Omara, omrežna, serija DS, 42HE, 1970x800x900 (VxŠxG), IP20



SCHRACK-Info

TEHNIČNE INFORMACIJE

- Varjeno, prašno lakirano ogrodje iz jeklene pločevine
- Višina: 42 HE
- Širina: 800 mm
- Globina: 900 mm
- Barva:
 - svetlo siva RAL7035
 - okvir moder RAL5005
- Maksimalno breme pri enakomerni porazdelitvi:
 - 15–22 HE: 300 kg
 - 27–47 HE: 400 kg
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- Vrata z oknom iz varnostnega stekla (ESG) 4 mm vklj. s komfortno vrtljivo ročico. Pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice. Polcilindrična ključavnica (šifra DV900333) opcijsko dobavljiva.
- Smer odpiranja vrat: desno, možna predelava v levo odpiranje.
- Zunanji sistem tečajev omogoča kot odpiranja vrat za 180 stopinj.
- Vrata z oknom se lahko zamenjajo z opcijsko dobavljivimi vrati DSRT (perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna).
- Stranice snemljive in z možnostjo zaklepanja. Ključ je priložen. Za boljše pasivno hlajenje se lahko stranice nadomestijo z opcijsko dobavljivimi perforiranimi stranicami DSRS.
- Hrbtina snemljiva in z možnostjo zaklepanja. Ključ je priložen. Hrbtina stena se lahko nadomesti z opcijsko dobavljivimi vrati DSRT (steklo, perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna)
- Pocinkane 19"-letve (4 kosi). Brezstopenjska nastavitve globine. Jasno vidno lasersko oštevilčenje.

- Pri DS-omarah širine 800 mm se lahko 19" letve nastavijo na širino 21" ali 23".
- Pri DS-omarah globine 900, 1.000 in 1.200 mm je dodatno na polovici globine inštaliran par sredinskih vertikalnih montažnih letev. To omogoča istočasno uporabo komponent z veliko globino v kombinaciji s standardnim priborom.
- Najmanjši razmik sprednjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do stekla v vratih pri največjem razmiku:
 - Š600 – 35 mm
 - Š800 – 50 mm
- Najmanjši razmik zadnjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do hrbtnne stene pri največjem razmiku:
 - Š600 – 35 mm
 - Š800 – 55 mm
- Največji razmik (med spredaj in zadaj) vertikalnih montažnih letev (19"-letev):
 - Š600 x G400 – 310 mm
 - Š600 x G600 – 510 mm
 - Š600 x G800 – 710 mm
 - Š600 x G900 – 810 mm
 - Š600 x G1000 – 910 mm
 - Š600 x G1200 – 1110 mm
 - Š800 x G600 – 470 mm
 - Š800 x G800 – 670 mm
 - Š800 x G900 – 770 mm
 - Š800 x G1000 – 870 mm
 - Š800 x G1200 – 1070 mm
- Največja vgradna globina za komponente pri namestitvi na police:
 - G400 – 375 mm
 - G600 – 575 mm
 - G800 – 775 mm
 - G900 – 875 mm
 - G1000 – 975 mm
 - G1200 – 1175 mm
- Prosti razmik (levo/desno) med vertikalnimi montažnimi letvami (19"-letve): 451 mm
- Strešna konstrukcija z vtisnjenim robom za 19" odprtino. Fleksibilno prekrita s ploščami različnih višin za vgradnjo strešnih ventilatorjev in kabelskih vhodov ter ponovno zapiranje preostale odprtine.
 - G400 - Odprtina: 6 HE, prekritje: 1 x 4 HE in 1 x 2 HE
 - G600 - Odprtina: 8 HE, prekritje: 1 x 4 HE in 2 x 2 HE
 - G800 - Odprtina: 10 HE, prekritje: 2 x 4 HE in 1 x 2 HE
 - G900 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 2 x 4 HE in 2 x 2 HE
 - G1000 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 2 x 4 HE in 2 x 2 HE
 - G1200 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 2 x 4 HE in 2 x 2 HE
- Konstrukcija dna z vtisnjenim robom za 19" odprtino. S snemljivim prekritjem opremljena po celotni višini.
 - G400 - Odprtina: 6 HE, prekritje: 1 x 6 HE
 - G600 - Odprtina: 8 HE, prekritje: 1 x 8 HE
 - G800 - Odprtina: 10 HE, prekritje: 1 x 10 HE
 - G900 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 1 x 12 HE
 - G1000 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 1 x 12 HE
 - G1200 - Odprtina: 12 HE, prekritje: 1 x 12 HE
- Strešni ventilatorski sklopi se lahko uporabijo tudi na dnu. Potreben je opcijski podstavek.
- Možnost kabelskih uvodov na strehi, dnu ali hrbtni steni. V dobavo vključene snemljive in izlomljive slepe plošče.
- Strešni krtačast vhod opcijsko dobavljiv (šifra izdelka: DBK24800).
- Prezračevalne reže za pasivno zračenje
- Ozemljitev:
 - M8-ozemljitvena točka in 19" ozemljitveni set v hrbtnem delu omare
 - Ozemljitvene povezave s FastOn-povezovalniki predožičene do vseh snemljivih delov
- Priložen montažni material:
 - 16 kosov kletkastih matic in vijakov M6
 - 4 izravnalne noge

- Na voljo obsežen pribor (podstavki, ventilatorji, kabelske uvodnice, police, spajalne plošče, organizatorji kablov, letve z vtičnicami, vrata itd.).
- Popolnoma sestavljena omara je dobavljena na nepovratni paleti.

Tehnični podatki

Neto širina (mm)	800,00
Neto višina (mm)	1.970,00
Neto globina (mm)	900,00
Neto teža (kg)	99,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	0
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Primerno za višino (HE)	42U-1970mm

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, serija DS, 42HE, 1970x800x900 (VxŠxG), IP20	DS428090-A
Dodatna oprema	
Polcilindrični vložek, EK 333, z 1 ključem	DV900333
Uvod, kabelski, strešni, 2HE, s ščetko za zašč. pred prahom	DBK24800
19" ventilatorski sklop s termostatom, 2x ventilator, 4HE for freestanding enclosures DS/DSZ and DSS	DLT44802-A
Podstavek, globinski (par), mrežne omare 900x120 (GxV)	DSOT1290
Podstavek, širin., perforiran+filter, omare DS, 800x120 (ŠxV) RAL7035	DSOF1283
organizator kablov, 19", s 5 kovinskimi obroči	DBC14805
Vodilo kablov, 19", višine 1HE, s 5 velikimi obroči iz pl.	DBK14805
Polica, fiksna, 19", 1HE, G=450mm, maks. 80kg, kov., RAL7035	DFS14845-C
Letev z vtičnicami, 19", 9 mestna	IU070114
Pritrdilni komplet, 19", M6, 50x matice, vijake, podložke	DSSRA050
19" montažna plošča, 14HE, jeklena pločevina, perforirana z vijaki in zaskočne matice	DMP1914
Svetilka LED za omare, magnetna, 230VAC, s senzorjem Samodejno se prižge takoj, ko se vrata odprejo. Zunanji napajalnik.	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457
Spajalna plošča 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1HE svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj	HSER0240GS