

Podatkovni list izdelka: DSS4280803

Omara za strežnik DSS Š800xV1970xG800 19" 42HE breme 1800kg

sprednja vrata perforirana enokrilna, zadnja vrata perforirana dvokrilna



SCHRACK-Info

- Varjeno, prašno lakirano ogrodje iz jeklene pločevine 2,0 mm
- Višina: 42 HE
- Širina: 800 mm
- Globina: 800 mm
- Druge mere ter izvedba za računalniške centre, z ravno streho za klimatizirane hodnike dobavljive po naročilu.
- Barva: svetlo siva RAL 7035, okvir moder RAL 5005
- Največje breme (statično) z enakomerno porazdelitvijo: 1.500 kg
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- IP54 izvedba s sprednjimi steklenimi vrati in celo kovinsko hrbtno steno po naročilu.
- Sprednja enokrilna vrata, perforirana, 80 % zračna prepustnost, vključno s komfortno vrtljivo ročico. Pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice. Polcilindrična ključavnica (šifra DV900333) opsijsko dobavljiva.
- Smer odpiranja vrat: desno, možna predelava v levo odpiranje.
- Sprednja vrata se lahko nadomesti z opsijsko dobavljivimi vrati DSRT (steklo, perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna).
- Stranice kovinske, neperforirane, snemljive in z možnostjo zaklepanja. Ključ je priložen.
- Zadnja dvokrilna vrata perforirana, 80 % zračna prepustnost, vključno s komfortno vrtljivo ročico. Pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice. Polcilindrična ključavnica (šifra DV900333) opsijsko dobavljiva. Zadnja vrata se lahko nadomesti z opsijsko dobavljivimi vrati DSRT (steklo, perforirana ali cela kovinska, enokrilna ali dvokrilna).

- Podstavek za težka bremena DSSOT/DSOF po izbiri: višina = 120 mm
- Pocinkane 19"-letve (4 kosi). Brezstopenjska nastavitev globine. Jasno vidno lasersko številčenje oznak za višinske enote (HE).
- 19"-letve se lahko nastavijo tudi na širino 21".
- Na polovici globine je nameščen dodaten sredinski par vertikalnih montažnih letev. To omogoča hkratno uporabo komponent z veliko vgradno globino v kombinaciji s standardnim priborom.
- Najmanjši razmik sprednjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do steklenih vrat pri maksimalnem razmiku: 50 mm
- Najmanjši razmik zadnjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do hrbtne stene pri maksimalnem razmiku: 55 mm
- Največji razmik (med spredaj in zadaj) vertikalnih montažnih letev (19"-letev): 670 mm
- Maks. vgradna globina za komponente pri postavitvi na police: 775 mm
- Prosti razmik (levo/desno) med vertikalnimi montažnimi letvami (19"-letvami): 451 mm
- Strešna konstrukcija z vtisnjeno perforacijo za 19"-odprtino. Prilagodljivo prekrita s ploščami različnih višin, kar omogočajo vgradnjo ventilatorja in kablskih uvodnic in nato zaprtje preostale odprtine.
 - Odprtina: 10 HE, prekritje: 2 x 4 HE und 1 x 2 HE
- Talna konstrukcija z vtisnjeno perforacijo za 19"-odprtino. S snemljivim prekritjem opremljena po celotni višini.
 - G1000 - odprtina: 10 HE, prekritje: 1 x 10 HE
- Strešni ventilatorski sklopi se lahko uporabijo tudi na dnu. Potreben je standardni podstavek.
- Možnost kablskih uvodov na strehi, dnu ali hrbtne steni. V dobavo vključene snemljive in izlomljive slepe plošče.
- Možnost kablskih uvodov na strehi (šifra DBK24800).
- Prezračevalne reže za pasivno zračenje
- Ozemljitev:
 - M8-ozemljitvena točka in 19" ozemljitveni set v hrbtnem delu omare
 - Ozemljitvene povezave s FastOn-povezovalniki predožičene do vseh snemljivih delov
- Priložen montažni material:
 - 16 kosov kletkastih matic in vijakov M6
 - 4 izravnalne nogice
 - 1 krtača
 - 1 kos zaščite robov za kabelski vhod
- Na voljo obsežen pribor (podstavki, ventilatorji, kablске uvodnice, police, spajalne plošče, organizatorji kablov, letve z vtičnicami, vrata itd.).
- Popolnoma sestavljena omara je dobavljena na nepovratni paleti.

Tehnični podatki

Neto širina (mm)	800,00
Neto višina (mm)	1.970,00
Neto globina (mm)	800,00
Neto teža (kg)	131,00
Min. temperatura okolice (°C)	0
Maks. temperatura okolice (°C)	40
Primerno za višino (HE)	42U-1970mm
Barva	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara za strežnik DSS Š800xV1970xG800 19" 42HE breme 1800kg sprednja vrata perforirana enokrilna, zadnja vrata perforirana dvokrilna	DSS4280803
Dodatna oprema	
Polcilindrični vložek, EK 333, z 1 ključem	DV900333
Uvodnica, kabelska, strešna, s krtačo za zaščito pred prahom 2HE	DBK24800
Ventilatorski sklop, strešni, 2x ventilator+termostat 4HE RAL7035, za prostostoječe omare DS/DSZ in DSS	DLT44802-A
Podstavek, globinski, par, G=800 V=120, za strežn. omare DSS maks. breme = 1800kg, RAL7035 svetlo siva	DSSOT1280
Podstavek, širinski, perf.+filter, za omrežne omare Š=800 prostostoječa omara, RAL7035 svetlo siv	DSOF1283
Organizator kablov, 19", s 5 kovinskimi obroči, 80x40mm, 1HE RAL7035 svetlo siv	DBC14805
Organizator kablov, 19", 5 velikih obročev, 40x83mm, 1HE RAL7035 svetlo siv	DBK14805
Polica, fiksna, 19", kovinska, 1HE, G=450mm, maks. 40kg RAL7035 svetlo siva	DFS14845-C
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 3m-kabel RAL7035 svetlo siva	IU070114-3
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami, 19", 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A
IT METER LINE letev z vtičnicami, pasivna, VH:CEE 16A rdeča IZH:12xC13, 6xŠuko	HSMPP312
IT METER LINE letev z vtičnicami, 36xC13, 6xC19, ethernet opcijsko senzor, z vgrajenim prikazom merjenja električne energije	HSMPM336
Nosilci za letev z vtičnicami, vertikalni, za omare DST/DSS s širino 600 in 800mm, 1HE, 1 EE = 2 kosa. Za letve z vtičnicami z 19"-nosilci. Montaža na ohišje, montažni material vključen v dobavo.	DSSPDU010
Nosilci za letev z vtičnicami, vertikalni, za omare DST/DSS s širino 600 in 800mm, 2HE, 1 EE = 2 kosa. Za letve z vtičnicami z 19"-nosilci. Montaža na ohišje, montažni material vključen v dobavo.	DSSPDU021
Nosilci za letev z vtičnicami, vertikalni, za omare DST/DSS s širino 600 in 800mm, 2HE, 1 EE = 2 kosa. Za letve z vtičnicami z gumbnimi nosilci. Montaža na ohišje, montažni material vključen v dobavo.	DSSPDU022

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Dodatna oprema	
Montažni komplet M6, 50x kletkasta matica, vijak, podložka	DSSRA050
Montažna plošča, 19", 14HE, jeklena pločevina, perforirana z vijaki in s kletkastimi maticami	DMP1914
LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo Samodejno se vklopi, ko se vrata odprejo. Zunanji napajalnik.	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1 HE svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj	HSER0240GS