


Podatkovni list izdelka: DSZ426020-

Omara, omrežna, DSZ, zložljiva, V1970xŠ600xG1200, 19", 42HE



SCHRACK-Info

- Prašno lakirano ogrodje iz jeklene pločevine 1,5 mm
- Višina: 42 HE
- Širina: 600 mm
- Globina: 1.200 mm
- Snemljivi deli:
 - Sprednji del: 105 mm
 - Hrbtna stena: 105 mm
- Srednji del, varjen:
 - 390 mm pri globini omare 600 mm
 - 590 mm pri globini omare 800 mm
 - 690 mm pri globini omare 900 mm
 - 790 mm pri globini omare 1.000 mm
 - 990 mm pri globini omare 1.200 mm
- Barva:
 - svetlo siva RAL 7035
 - okvir moder RAL 5005
- Maksimalno breme pri enakomerni porazdelitvi:
 - 15 – 22 HE: 300 kg
 - 27 – 47 HE: 400 kg
- Stopnja mehanske zaščite: IP20

- Vrata z oknom iz varnostnega stekla (ESG) 4 mm vklj. s komfortno vrtljivo ročico. Pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice. Polcilindrična ključavnica (šifra DV900333) opcijsko dobavljiva.
- Desno odpiranje sprednjih vrat. Možnost predelave odpiranja vrat v levo.
- Zunanji sistem tečajev omogoča kot odpiranja vrat za 180 stopinj.
- Vrata z oknom se lahko nadomestijo s kovinskimi vrati DSRT (perforirana ali cela kovinska).
- Hrbtna stena in stranice snemljive ter z možnostjo zaklepanja. Ključ je priložen.
- Hrbtna stena nadomestljiva z opcijskimi hrbtnimi vrati DSRT. Možna izvedba s steklenimi ali kovinskimi vrati (polna ali perforirana).
- Pocinkane 19"-letev (4 kosi). Brezstopenjska nastavitev globine. Jasno vidno lasersko številčenje oznak za višinske enote (HE).
- Pri DSZ-omarah širine 800 mm se lahko 19" letve nastavijo na širino 21".
- Pri DSZ-omarah globine 900, 1.000 in 1.200 mm je dodatno na polovici globine montiran par sredinskih vertikalnih montažnih letev. To omogoča istočasno uporabo komponent z veliko globino v kombinaciji s standardnim priborom.
- Najmanjša razdalja sprednjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do stekla v vratih pri maksimalni razdalji:
 - Š600 – 43mm
 - Š800 – 50 mm
- Najmanjša razdalja zadnjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do hrbtna stene pri maksimalni razdalji:
 - Š600 – 45 mm
 - Š800 – 55 mm
- Največja razdalja (med spredaj in zadaj) vertikalnih montažnih letev (19"-letev):
 - Š600 x G600 – 494 mm
 - Š600 x G800 – 694 mm
 - Š600 x G800 – 794 mm
 - Š600 x G1000 – 894 mm
 - Š600 x G1200 – 1.094 mm
 - Š800 x G600 – 470 mm
 - Š800 x G800 – 670 mm
 - Š800 x G800 – 770 mm
 - Š800 x G1000 – 870 mm
 - Š800 x G1200 – 1.070 mm
- Največja vgradna globina za komponente pri namestitvi na police:
 - G600 – 575 mm
 - G800 – 775 mm
 - T900 – 875 mm
 - G1000 – 975 mm
 - G1200 – 1175 mm
- Prosti razmik (levo/desno) med vertikalnimi montažnimi letvami (19"-letev): 451 mm
- Strešna konstrukcija z vtisnjenim robom za 19" odprtino.
- DSZ-omare z globino 600 mm s strešno odprtino globine 8 HE, fleksibilno prekrito z 1 x 4 HE in 2 x 2 HE prekritjem.
- DSZ-omare z globino 800 mm s strešno odprtino globine 10 HE, fleksibilno prekrito z 2 x 4 HE in 1 x 2 HE prekritjem.
- DSZ-omare z globino 1.000 mm in 1.200 mm s strešno odprtino globine 12 HE, fleksibilno prekrito z 2 x 4 HE in 2 x 2 HE prekritjem.
- Konstrukcija dna z vtisnjenim robom za 19" odprtino.
- Strešni ventilatorski sklopi se lahko uporabijo tudi na dnu. Potreben je opcijski podstavek.
- Možnost kabelskih uvodov na strehi, dnu ali hrbtni steni. V dobavo vključene slepe plošče.
- Možnost kabelskih uvodov na strehi (šifra DBK24800).
- Prezračevalne reže za pasivno zračenje
- Ozemljitev popolnoma predožičena

- M8-ozemljitvena točka in ozemljitveni set priložena
- Priložen montažni material: 24 kosov kletkastih matic in vijakov M6, 4 kosi izravnalnih nogic
- Na voljo obsežen pribor (podstavki, ventilatorji, kableske uvodnice, police, spajalne plošče, organizatorji kablov, letve z vtičnicami, vrata itd.).
- Popolnoma sestavljena omara je dobavljena na nepovratni paleti.

Tehnični podatki

neto širina (mm)	600,00
neto višina (mm)	1.970,00
neto globina (mm)	1.200,00
neto masa (kg)	110,80
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	40
primerno za višinsko enoto (HE)	42U-1970mm
barva	RAL 7035 / RAL 5005 (svetlo siva/modra)

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, omrežna, DSZ, zložljiva, V1970xŠ600xG1200, 19", 42HE	DSZ426020
dodatni pribor	
Ključavnica, polcilindrična, z zaporo EK 333, z 1 ključem vključno 1x vijak z ugreznjeno glavo M5x16mm V2A	DV900333S
Uvodnica, kableska, strešna, s krtačo za zaščito pred prahom 2HE	DBK24800
Ventilatorski sklop, strešni, 2x ventilator+termostat 4HE RAL7035, za prostostoječe omare DS/DSZ in DSS	DLT44802-A
Podstavek, globinski (par) G=1200 V120 za omr.omare RAL7035	DSOT1220
Podstavek, širinski, perf.+filter, za omrežne omare Š=600 prostostoječe omare, RAL7035 svetlo siv	DSOF1263
Organizator kablov, 19", s 5 kovinskimi obroči, 80x40mm, 1HE RAL7035 svetlo siv	DBC14805
Organizator kablov, 19", 5 velikih obročev, 40x83mm, 1HE RAL7035 svetlo siv	DBK14805
Polica, fiksna, 19", obremenitev do 80kg, G=450mm, 1HE RAL7035 svetlo siva	DFS14845-C

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1 HE, 3m-kabel RAL7035 svetlo siva	IU070114-3
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A
Montažni komplet M6, 50x kletkasta matica, vijak, podložka	DSSRA050
Montažna plošča, 19", 14HE, jeklena pločevina, perforirana z vijaki in s kletkastimi maticami	DMP1914
LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo samodejni vklop ob odpiranju vrat, zunanji napajalnik	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1HE svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj	HSER0240GS