

Podatkovni list izdelka: DSZ428020-

# Omara, omrežna, DSZ, zložljiva, V1970xŠ800xG1200, 19", 42HE



## SCHRACK-Info

- Prašno lakirano ogrodje iz jeklene pločevine 1,5 mm
- Višina: 42 HE
- Širina: 800 mm
- Globina: 1.200 mm
- Snemljivi deli:
  - Sprednji del: 105 mm
  - Hrbtna stena: 105 mm
- Srednji del, varjen:
  - 390 mm pri globini omare 600 mm
  - 590 mm pri globini omare 800 mm
  - 690 mm pri globini omare 900 mm
  - 790 mm pri globini omare 1.000 mm
  - 990 mm pri globini omare 1.200 mm
- Barva:
  - svetlo siva RAL 7035
  - okvir moder RAL 5005
- Maksimalno breme pri enakomerni porazdelitvi:
  - 15 – 22 HE: 300 kg
  - 27 – 47 HE: 400 kg
- Stopnja mehanske zaščite: IP20

- Vrata z oknom iz varnostnega stekla (ESG) 4 mm vklj. s komfortno vrtljivo ročico. Pripravljeno za vgradnjo polcilindrične ključavnice. Polcilindrična ključavnica (šifra DV900333) opcijsko dobavljiva.
- Desno odpiranje sprednjih vrat. Možnost predelave odpiranja vrat v levo.
- Zunanji sistem tečajev omogoča kot odpiranja vrat za 180 stopinj.
- Vrata z oknom se lahko nadomestijo s kovinskimi vrati DSRT (perforirana ali cela kovinska).
- Hrbtna stena in stranice snemljive ter z možnostjo zaklepanja. Ključ je priložen.
- Hrbtna stena nadomestljiva z opcijskimi hrbtnimi vrati DSRT. Možna izvedba s steklenimi ali kovinskimi vrati (polna ali perforirana).
- Pocinkane 19"-letev (4 kosi). Brezstopenjska nastavitev globine. Jasno vidno lasersko številčenje oznak za višinske enote (HE).
- Pri DSZ-omarah širine 800 mm se lahko 19" letve nastavijo na širino 21".
- Pri DSZ-omarah globine 900, 1.000 in 1.200 mm je dodatno na polovici globine montiran par sredinskih vertikalnih montažnih letev. To omogoča istočasno uporabo komponent z veliko globino v kombinaciji s standardnim priborom.
- Najmanjša razdalja sprednjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do stekla v vratih pri maksimalni razdalji:
  - Š600 – 43mm
  - Š800 – 50 mm
- Najmanjša razdalja zadnjih vertikalnih montažnih letev (19"-letev) do hrbtna stene pri maksimalni razdalji:
  - Š600 – 45 mm
  - Š800 – 55 mm
- Največja razdalja (med spredaj in zadaj) vertikalnih montažnih letev (19"-letev):
  - Š600 x G600 – 494 mm
  - Š600 x G800 – 694 mm
  - Š600 x G800 – 794 mm
  - Š600 x G1000 – 894 mm
  - Š600 x G1200 – 1.094 mm
  - Š800 x G600 – 470 mm
  - Š800 x G800 – 670 mm
  - Š800 x G800 – 770 mm
  - Š800 x G1000 – 870 mm
  - Š800 x G1200 – 1.070 mm
- Največja vgradna globina za komponente pri namestitvi na police:
  - G600 – 575 mm
  - G800 – 775 mm
  - T900 – 875 mm
  - G1000 – 975 mm
  - G1200 – 1175 mm
- Prosti razmik (levo/desno) med vertikalnimi montažnimi letvami (19"-letev): 451 mm
- Strešna konstrukcija z vtisnjenim robom za 19" odprtino.
- DSZ-omare z globino 600 mm s strešno odprtino globine 8 HE, fleksibilno prekrita z 1 x 4 HE in 2 x 2 HE prekritjem.
- DSZ-omare z globino 800 mm s strešno odprtino globine 10 HE, fleksibilno prekrita z 2 x 4 HE in 1 x 2 HE prekritjem.
- DSZ-omare z globino 1.000 mm in 1.200 mm s strešno odprtino globine 12 HE, fleksibilno prekrita z 2 x 4 HE in 2 x 2 HE prekritjem.
- Konstrukcija dna z vtisnjenim robom za 19" odprtino.
- Strešni ventilatorski sklopi se lahko uporabijo tudi na dnu. Potreben je opcijski podstavek.
- Možnost kabelskih uvodov na strehi, dnu ali hrbtni steni. V dobavo vključene slepe plošče.
- Možnost kabelskih uvodov na strehi (šifra DBK24800).
- Prezračevalne reže za pasivno zračenje
- Ozemljitev popolnoma predožičena

- M8-ozemljitvena točka in ozemljitveni set priložena
- Priložen montažni material: 24 kosov kletkastih matic in vijakov M6, 4 kosi izravnalnih nogic
- Na voljo obsežen pribor (podstavki, ventilatorji, kableske uvodnice, police, spajalne plošče, organizatorji kablov, letve z vtičnicami, vrata itd.).
- Popolnoma sestavljena omara je dobavljena na nepovratni paleti.

## Tehnični podatki

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| neto širina (mm)                | 800,00                                  |
| neto višina (mm)                | 1.970,00                                |
| neto globina (mm)               | 1.200,00                                |
| neto masa (kg)                  | 110,80                                  |
| min. temperatura okolja (°C)    | 0                                       |
| maks. temperatura okolja (°C)   | 40                                      |
| primerno za višinsko enoto (HE) | 42U-1970mm                              |
| barva                           | RAL 7035 / RAL 5005 (svetlo siva/modra) |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                          | Šifra      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Omara, omrežna, DSZ, zložljiva, V1970xŠ800xG1200, 19", 42HE                                                   | DSZ428020  |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                         |            |
| Ključavnica, polcilindrična, z zaporo EK 333, z 1 ključem<br>vključno 1x vijak z ugreznjeno glavo M5x16mm V2A | DV900333S  |
| Uvodnica, kableska, strešna, s krtačo za zaščito pred prahom<br>2HE                                           | DBK24800   |
| Ventilatorski sklop, strešni, 2x ventilator+termostat 4HE<br>RAL7035, za prostostoječe omare DS/DSZ in DSS    | DLT44802-A |
| Podstavek, globinski (par) G=1200 V120 za omr.omare RAL7035                                                   | DSOT1220   |
| Podstavek, širinski, perf.+filter, za omrežne omare Š=800<br>prostostoječa omara, RAL7035 svetlo siv          | DSOF1283   |
| Organizator kablov, 19", s 5 kovinskimi obroči, 80x40mm, 1HE<br>RAL7035 svetlo siv                            | DBC14805   |
| Organizator kablov, 19", 5 velikih obročev, 40x83mm, 1HE<br>RAL7035 svetlo siv                                | DBK14805   |
| Polica, fiksna, 19", obremenitev do 80kg, G=450mm, 1HE<br>RAL7035 svetlo siva                                 | DFS14845-C |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                   | Šifra      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                  |            |
| Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1 HE, 3m-kabel<br>RAL7035 svetlo siva                                     | IU070114-3 |
| Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita<br>2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva                   | IU070113   |
| Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna<br>profil iz aluminija                                    | Q7070114-A |
| Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita<br>profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna                 | Q7070113-A |
| Montažni komplet M6, 50x kletkasta matica, vijak, podložka                                                             | DSSRA050   |
| Montažna plošča, 19", 14HE, jeklena pločevina, perforirana<br>z vijaki in s kletkastimi maticami                       | DMP1914    |
| LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo<br>samodejni vklop ob odpiranju vrat, zunanji napajalnik     | DTLIGHT01  |
| Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator.<br>vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"               | QLGSW2457  |
| Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1HE<br>svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj | HSER0240GS |