

Podatkovni list izdelka: DTT166010B

# Omara za strežnik, S-RACK, Š=600 H=855 G=1000, 19", 16HE

breme 800kg, sprednja vrata perforirana enokrilna, zadnja vrata perforirana dvokrilna, RAL9005 črna



## SCHRACK-Info

Strežniške omare se večinoma uporabljajo v računalniških centrih in strežniških prostorih, kjer je potrebna večja nosilnost in je treba namestiti težke vgradne elemente, kot so strežniki, UPS itd.

- **Debelina materiala:**
  - Streha in dno: 1,5 mm
  - Kotni profil: 1,2 mm
  - Tirnica: 1,5 mm
  - Sprednja kovinska vrata, perforirana, polna širina: 80 %
  - Hrbtne vrata, perforirana, dvokrilna: 80 %
  - Stranica: 0,8 mm
- **Barva:**
  - RAL9005 (črna)
- **Višina:** 16HE
- **Širina:** 600 mm
- **Globina:** 1.000 mm
- **Največja obremenitev:** pri enakomerni porazdelitvi: 800 kg
- **Stopnja mehanske zaščite:** IP20

- **Razstavljivost:** Posamezni deli omare so med seboj priviti. Omara se dobavi sestavljena in jo je mogoče za prevoz na težko dostopna mesta delno ali popolnoma razstaviti.
- **Sprednja vrata:** kovinska vrata, perforirana po celotni širini, vključno z udobnim ročajem z zaklepom in ključ. Opcijsko je na voljo komplet za predelavo za polcilindrične ključavnice (DTZLOCK02). Zunanji sistem tečajev omogoča kot odpiranja vrat do 180 stopinj. Vrata so pritrjena na desni strani. Možna je predelava na levo stran.
- **Stranska in zadnja vrata:** snemljiva stranska in zadnja vrata s ključavnico in ključ. Zadnja vrata perforirana, dvokrilna
- **Možnosti uvajanja kablov:** V strehi in dnu. Ob dobavi opremljen s slepimi pokrovi iz umetne mase. Dno ima dodatno veliko izlomljivo slepo ploščo, ki jo je mogoče enostavno odstraniti za vnos kablov. Vnos krtač DTBB je na voljo kot opcija
- **Hlajenje:** Pasivno hlajenje z izmenjavo toplote z zunanjim okoljem. Na strehi so pripravljene prezračevalne reže za hlajenje. Aktivno hlajenje z dodatnimi skupinami ventilatorjev DTLT.
- **Letve:** 19" letve (4 kosi), nastavljive po globini, z oznakami HE.
- **Pribor:** Na voljo je bogat pribor (podstavki, ventilatorji, police, vodila za kable, vrata itd.).
- **Ozemljitev:** Komplet za ozemljitev je vključen
- **Nivelirne noge:** Nivelirne noge so vključene
- **Vključen material za montažo:** 16 kosov kletkastih matic in vijakov
- **Dostava:** Omara se dostavi v celoti sestavljena na enkratni paleti.

## Tehnični podatki

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| neto širina (mm)              | 600,00          |
| neto višina (mm)              | 855,00          |
| neto globina (mm)             | 1.000,00        |
| neto masa (kg)                | 39,70           |
| EAN-koda                      | 9004840691702   |
| min. temperatura okolja (°C)  | 5               |
| maks. temperatura okolja (°C) | 40              |
| višinska enota (HE)           | 16              |
| barva                         | RAL 9005 (črna) |
| stopnja mehanske zaščite      | IP20            |
| maks. obremenitev (kg)        | 800             |
| serija                        | S-RACK          |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                | Šifra      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Omara za strežnik, S-RACK, Š=600 H=855 G=1000, 19", 16HE                                            | DTT166010B |
| breme 800kg, sprednja vrata perforirana enokrilna, zadnja vrata perforirana dvokrilna, RAL9005 črna |            |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                               |            |
|                                                                                                     | DTOT10601B |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                | Šifra      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                               |            |
| Ventilator, strešni, 2x, analogni termostat, RAL9005 črn<br>za S-RACK, montaža z zunanje strani, za prostostoječe in zidne omare                    | DTLTRO2A-B |
| Ventilator, strešni, 4x, za S-RACK, digitalni termostat<br>RAL9005 črn, za S-RACK                                                                   | DTLTRO4D-B |
| Ventilator, strešni, 4x, za S-RACK prostostoječe omare<br>analogni termostat, RAL9005 črn, montaža z notranje strani                                | DTLTRO4A-B |
| Krtača za kabelski uvod, za prostostoječe omare S-RACK<br>70x316mm, nadomesti dva slepa pokrova                                                     | DTZBRUSH02 |
| Krtača za kabelski uvod, za prostostoječe omare S-RACK<br>70x500mm, nadomesti tri slepe pokrove                                                     | DTZBRUSH03 |
| Vrtljiva ročica in adapter za polcilindr. ključavnico S-RACK<br>za prostostoječe omare DT in zidno omare DTWI. Za DTWI jedodatno potreben DTZLOCK05 | DTZLOCK02  |
| Komplet za vrstno montažo DT-omar, G=800mm, 1000mm, črn<br>RAL9005, 1 set = 2 prekritji (za zgoraj in spodaj) + 8x vijaki 6,3 x 12                  | DTRA0800-B |
| Polica, fiksna, 19", do 50 kg bremena, G=720mm, 1HE, RAL9005<br>4-točkovna montaža                                                                  | DTFF1720-B |
| Polica, fiksna, 19", 2HE, do 50 kg, G=650mm, nizek profil<br>4-točkovna montaža, RAL9005                                                            | DTFL2650-B |
| Vodilo, kabelsko, panel, 19". 1HE, 5 kovinskih obročev, 63mm<br>RAL9005 črno                                                                        | DTBC105R-B |
| Vodilo, kabelsko, panel, 1HE, 5 kovinskih obročev, 130mm<br>19", RAL7035 črno                                                                       | DTBC105RGB |
| Set za pritrditev, M6, 50x matice, vijaki, podloške                                                                                                 | DTSRA050   |
| LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo<br>samodejni vklop ob odpiranju vrat, zunanji napajalnik                                  | DTLIGHT01  |
| Komplet za ozemljitev, 19", 1HE, 10 ozemljitvenih točk<br>4 kos x 4mm premera x 40cm dolgi rumeno/zeleni vodniki, vključno z vijaki in maticami     | DTRE0001   |
| Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1HE<br>RAL9005 črna, enodelna, zaklepni jeziček spajalnega kabla spodaj                     | HSER0240SP |
| Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 3m-kabel<br>RAL7035 svetlo siva                                                                   | IU070114-3 |
| Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita<br>2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva                                                | IU070113   |
| Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna<br>profil iz aluminija                                                                 | Q7070114-A |
| Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita<br>profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna                                              | Q7070113-A |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                     | Šifra     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                    |           |
| Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator.<br>vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19" | QLGSW2457 |