


Podatkovni list izdelka: DTT478080B

Omara za strežnik, S-RACK, Š=800 V=2232 G=800, 19", 47HE

breme 800kg, sprednja vrata perforirana enokrilna, zadnja vrata perforirana dvokrilna, RAL9005 črna



SCHRACK-Info

Strežniške omare se večinoma uporabljajo v računalniških centrih in strežniških prostorih, kjer je potrebna večja nosilnost in je treba namestiti težke vgradne elemente, kot so strežniki, UPS itd.

- **Debelina materiala:**
 - Streha in dno: 1,5 mm
 - Kotni profil: 1,2 mm
 - Tirnica: 1,5 mm
 - Sprednja kovinska vrata, perforirana, polna širina: 80 %
 - Hrbtne vrata, perforirana, dvokrilna: 80 %
 - Stranica: 0,8 mm
- **Barva:**
 - RAL9005 (črna)
- **Višina:** 47HE
- **Širina:** 800 mm
- **Globina:** 800 mm
- **Največja obremenitev:** pri enakomerni porazdelitvi: 800 kg
- **Stopnja mehanske zaščite:** IP20

- **Razstavljivost:** Posamezni deli omare so med seboj priviti. Omara se dobavi sestavljena in jo je mogoče za prevoz na težko dostopna mesta delno ali popolnoma razstaviti.
- **Sprednja vrata:** kovinska vrata, perforirana po celotni širini, vključno z udobnim ročajem z zaklepom in ključ. Opcijsko je na voljo komplet za predelavo za polcilindrične ključavnice (DTZLOCK02). Zunanji sistem tečajev omogoča kot odpiranja vrat do 180 stopinj. Vrata so pritrjena na desni strani. Možna je predelava na levo stran.
- **Stranska in zadnja vrata:** snemljiva stranska in zadnja vrata s ključavnico in ključ. Zadnja vrata perforirana, dvokrilna
- **Možnosti uvajanja kablov:** V strehi in dnu. Ob dobavi opremljen s slepimi pokrovi iz umetne mase. Dno ima dodatno veliko izlomljivo slepo ploščo, ki jo je mogoče enostavno odstraniti za vnos kablov. Vnos krtač DTBB je na voljo kot opcija
- **Hlajenje:** Pasivno hlajenje z izmenjavo toplote z zunanjim okoljem. Na strehi so pripravljene prezračevalne reže za hlajenje. Aktivno hlajenje z dodatnimi skupinami ventilatorjev DTLT.
- **Letve:** 19" letve (4 kosi), nastavljive po globini, z oznakami HE.
- **Pribor:** Na voljo je bogat pribor (podstavki, ventilatorji, police, vodila za kable, vrata itd.).
- **Ozemljitev:** Komplet za ozemljitev je vključen
- **Nivelirne noge:** Nivelirne noge so vključene
- **Vključen material za montažo:** 16 kosov kletkastih matic in vijakov
- **Dostava:** Omara se dostavi v celoti sestavljena na enkratni paleti.

Tehnični podatki

neto širina (mm)	800,00
neto višina (mm)	2.232,00
neto globina (mm)	800,00
neto masa (kg)	96,60
EAN-koda	9004840888348
min. temperatura okolja (°C)	5
maks. temperatura okolja (°C)	40
višinska enota (HE)	47
barva	RAL 9005 (črna)
stopnja mehanske zaščite	IP20
maks. obremenitev (kg)	800
serija	S-RACK

Opis	Šifra
Omara za strežnik, S-RACK, Š=800 V=2232 G=800, 19", 47HE	DTT478080B
breme 800kg, sprednja vrata perforirana enokrilna, zadnja vrata perforirana dvokrilna, RAL9005 črna	

dodatni pribor

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Podstavek set V100 za S-RACK prostostoj. omare Š=800 G=800 črn RAL9005	DTOT10808B
Ventilator, strešni, 2x, analogni termostat, RAL9005 črn za S-RACK, montaža z zunanje strani, za prostostoječe in zidne omare	DTLTRO2A-B
Ventilator, strešni, 4x, za S-RACK, digitalni termostat RAL9005 črn, za S-RACK	DTLTRO4D-B
Ventilator, strešni, 4x, za S-RACK prostostoječe omare analogni termostat, RAL9005 črn, montaža z notranje strani	DTLTRO4A-B
Krtača za kabelski uvod, za prostostoječe omare S-RACK 70x316mm, nadomesti dva slepa pokrova	DTZBRUSH02
Krtača za kabelski uvod, za prostostoječe omare S-RACK 70x500mm, nadomesti tri slepe pokrove	DTZBRUSH03
Vrtljiva ročica in adapter za polcilindr. ključavnico S-RACK za prostostoječe omare DT in zidno omare DTWI. Za DTWI dodatno potreben DTZLOCK05	DTZLOCK02
Komplet za vrstno montažo DT-omar, G=800mm, 1000mm, črn RAL9005, 1 set = 2 prekritji (za zgoraj in spodaj) + 8x vijaki 6,3 x 12	DTRA0800-B
Polica, fiksna, 19", do 50 kg bremena, G=570mm, 1HE, RAL9005 4-točkovna montaža	DTFF1570-B
Polica, fiksna, 19", 1HE, do 50 kg, G=450mm, nizek profil 4-točkovna montaža, RAL9005	DTFL1450-B
Vodilo, kabelsko, panel, 19". 1HE, 5 kovinskih obročev, 63mm RAL9005 črno	DTBC105R-B
Vodilo, kabelsko, panel, 1HE, 5 kovinskih obročev, 130mm 19", RAL7035 črno	DTBC105RGB
Set za pritrditev, M6, 50x matice, vijaki, podložke	DTSRA050
LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo samodejni vklop ob odpiranju vrat, zunanji napajalnik	DTLIGHT01
Kabelsko vodilo set vertikalno, kovinsko, za S-RACK omare 47 HE, 1 set = 2 kosa, RAL9005 črno	DTKV47MS-B
Komplet za ozemljitev, 19", 1HE, 10 ozemljitvenih točk 4 kos x 4mm premera x 40cm dolgi rumeno/zeleni vodniki, vključno z vijaki in maticami	DTRE0001
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1HE RAL9005 črna, enodelna, zaklepni jeziček spajalnega kabla spodaj	HSER0240SP
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 3m-kabel RAL7035 svetlo siva	IU070114-3
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457