

Podatkovni list izdelka: ESL820984-

Svetilka steburna ALVA 940/ 170 OP 180° 600lm 840 MD IR DALI

IP65, difuzor: opalni, graphitgrau, zaščita pred morskim zrakom, odporna na umazanijo zaradi prašnega lakiranja z učinkom lotosa, Integrierter Bewegungsmelder mit DALI-Busspannungsversorgung, IR Fernbedienbar



Tehnični podatki

neto višina (mm)	940,00
neto premer (mm)	170,00
neto masa (kg)	7,83
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	40
vrsta svetilke	steburna svetilka
montaža	talna montaža
barva	grafit
kot osvetlitve (°)	283
delovna napetost AC (V)	200-240
sistemska učinkovitost (lm/W)	37
moč (W)	17
barva svetlobe	nevtralno bela
barvna temperatura (K)	4000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

indeks barvnega videza Ra	80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	1
svetlobni tok (lm) (lm)	630
življenjska doba	70.000h (L80B50)
zatemnilno	DALI da
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK09
vklij. s svetlobnim virom	da
ØxV mm	170x940

Opis	Šifra
Svetilka stebrna ALVA 940/170 OP 180° 600lm 840 MD IR DALI IP65, difuzor: opalni, graphitgrau, zaščita pred morskim zrakom, odporna na umazanijo zaradi prašnega lakiranja z učinkom lotosa, Integrierter Bewegungsmelder mit DALI-Busspannungsversorgung, IR Fernbedienbar	ESL820984