


Podatkovni list izdelka: EV101315--

Vtičnica s povečano zaščito pred dotikom, zelena

VISIO S 55 (55x55), nazivni tok 16A, vrsta priključka vzmetna sponka, zelena



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	70,00
neto širina (mm)	70,00
neto višina (mm)	41,00
neto masa (kg)	0,07
serija	VISIO S 55
oblika	CUBIC
tip izdelka	Šuko vtičnica
delovna napetost AC (V)	230
nazivni tok (A)	16
vrsta montaže	vijaki in kremplji
način pritrditve	podometni
stopnja mehanske zaščite	IP20
barva	zelena
vrsta priključka	vzmetna sponka
povezovalne sponke	v skladu z EN 60884-1
dovoljeni vodniki	trdi
dovoljen presek (mm ²)	1,5 und 2,5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

material	ABS umetna masa pocinkano jeklo baker medenina
okolje	brez halogenov
trajnost	ROHS
certifikacijski znak	VDE
mere (mm)	70x70x40
vgradna globina (mm)	30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Vtičnica s povečano zaščito pred dotikom, zelena VISIO S 55 (55x55), nazivni tok 16A, vrsta priključka vzmetna sponka, zelena	EV101315
dodatni pribor	
Okvir, enojni, bel, CUBIC VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, bela	EV105301
Okvir, dvojni, bel, CUBIC VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, bela	EV105302
Okvir, enojni, CUBIC, antracitno siv VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, antracitno siva	EV115301
Okvir, dvojni, antracitno siv, CUBIC VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, antracitno siva	EV115302
Okvir, enojni, CUBIC, srebrne barve VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, srebrna	EV125301
Okvir, dvojni, srebrne barve VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, srebrna	EV125302