

Podatkovni list izdelka: EV103325--

Zatemnilnik 3–350 VA, zatem. LED, s čelno ploščo VISIO S 55

Pri VISIO S 55 DESIGN „CUBIC“ se dopolni z enojnim EV105301-- , dvojnimi EV105302-- , trojnimi EV105303-- okvirjem ; pri VISIO S 50 DESIGN „CLASSIC“ se dopolni s 55mm enojnim (EV105021--), dvojnimi (EV105022--) ali trojnimi (EV105023--) okvirjem.



Schrack-Info

LED-zatemnilnik z vrtljivim gumbom z gumbom za vklop/izklop. Z vgrajenim potenciometrom lahko nastavite osnovno svetlost, tj. konstantno vrednost svetlosti, ki je enaka ob vsakem vklopu. Pokrov zatemnilnika je že vključen v obseg dobave, zato ga ni treba naročiti posebej. Za povezavo ni potreben nevtralni vodnik.

Tehnični podatki

neto širina (mm)	71,00
neto višina (mm)	71,00
neto globina (mm)	42,00
neto masa (kg)	0,07
serija	VISIO S 55
oblika	CUBIC
tip izdelka	zatemnilnik
tip zatemnilnika	zatemnilnik, breme RC
vrsta obremenitve	omska kapacitivna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zatemnilni svetlobni vir	visokonapetostna halogenska žarnica nizkonapetostna halogenska žarnica z elektronskim napajalnikom zatemnilna 230V LED sijalka žarnica z žarilno nitko
območje zmogljivosti	3-350 W/VA
delovna napetost AC (V)	230
vrsta montaže	vijaki in kremplji
način pritrditve	podometni
obratovalna temperatura	0 °C do +35 °C
stopnja mehanske zaščite	IP20
barva	bela
vrsta priključka	priključna sponka
povezovalne sponke	v skladu z EN 60669-1
dovoljeni vodniki	fleksibilni s kabelsko votlico trdi fleksibilni
dovoljen presek (mm ²)	1,5 und 2,5
material	ABS pocinkano jeklo
okolje	brez halogenov
trajnost	ROHS
certifikacijski znak	VDE
mere (mm)	71x71x42
vgradna globina (mm)	35

Opis	Šifra
Zatemnilnik 3–350 VA, zatem. LED, s čelno ploščo VISIO S 55	
Pri VISIO S 55 DESIGN „CUBIC“ se dopolni z enojnim EV105301-- , dvojnim EV105302-- , trojnim EV105303-- okvirjem ; pri VISIO S 50 DESIGN „CLASSIC“ se dopolni s 55mm enojnim (EV105021--), dvojnim (EV105022--) ali trojnim (EV105023--) okvirjem.	EV103325