


Podatkovni list izdelka: H5GLU05K0U

Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.5, FTP, zelen, 5,0m

priključni, povezovalni



SCHRACK-Info

Spajalni kabel za uporabo v komunikacijskih inštalacijah. Primeren za vse aplikacije razreda D (npr.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) ter VoIP, PoE.

Spajalni kabel z zalitim zaščitnim tulcem v isti barvi kot uporabljeni kabel. Vezava 1:1.



Tehnični podatki

kategorija	Cat.5e
sestava kabla	4x2xAWG26/7
kabelski oklop	SF/UTP
vezava	1:1
hitrost prenosa	do Gigabit Ethernet
število paric	4
oklop	oklopljen
kabelski plašč	PVC
funkcija svetilke	brez LED

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto masa (kg)	0,17
barva	zelena
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60
RoHS	v skladu z
dolžina spajalnega kabla (m)	5,0
neto širina (mm)	210,00
neto višina (mm)	170,00
standard konektorja	EN 60603-7
tip konektorja	RJ45 s 360° plaščem
vezava	EIA/TIA 568B 1:1
pakiranje	1 kos v vrečki z nalepko

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.5, FTP, zelen, 5,0m priključni, povezovalni			H5GLU05K0U
dodatni pribor			
Modul, RJ45, TOOLLESS LINE, oklopljen, Cat. 5e, (SFA)			HSEMRJ5GWS
Plošča, spajalna, 24xRJ45, oklopljena, Cat. 5e, 19", 1HE RAL7035			HSEMG245GS
Kabel, F/UTP, Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, moder karton 305m	75	17	HSEKF424P1
Kabel, F/UTP, Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LS0H, Eca, moder karton 305m	75	17	HSEKF424H1
Kabel SF/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, moder kolut 500m	75	23	HSKS424PP5