


Podatkovni list izdelka: H6GLR10K0R

Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6, FTP, rdeč, 10m

priključni, povezovalni



SCHRACK-Info

Spajalni kabel za uporabo v komunikacijskih inštalacijah. Primeren za vse aplikacije razreda D do razreda E (npr.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) ter VoIP, PoE.

Spajalni kabel z zalitim zaščitnim tulcem v isti barvi kot uporabljeni kabel. Vezava 1:1.



Tehnični podatki

kategorija	Cat.6
sestava kabla	4x2xAWG26/7
kabelski oklop	S/FTP
vezava	1:1
hitrost prenosa	do Gigabit Ethernet
število paric	4
oklop	oklopljen
kabelski plašč	PVC
funkcija svetilke	brez LED

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto masa (kg)	0,32
barva	rdeča
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60
RoHS	v skladu z
dolžina spajalnega kabla (m)	10,0
izolacijska napetost	300 V
standard konektorja	EN 60603-7
tip konektorja	RJ45 s 360° plaščem
vezava	EIA/TIA 568B 1:1
pakiranje	1 kos v vrečki z nalepko

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6, FTP, rdeč, 10m priključni, povezovalni			H6GLR10K0R
dodatni pribor			
Modul RJ45, TOOLLESS LINE, oklopljen, Cat.6 (SFA)			HSEMRJ6GWS
Modul, RJ45, TOOLLESS LINE, oklopljen, razred Ea 10GB 4PPoE 100 W (SFA)			HSEMRJ6GWT
Plošča, spajalna, 19", 24xRJ45, oklopljena, Cat.6, 1HE RAL7035			HSEMG246GP
Vtičnica, 2xRJ45, oklopljena, Cat.6, UAE, 80x80mm, RAL9010 podatkovna, bela, UAE čelna plošča, design kompatibilen s stikalnim programom			HSEMG2UW6P
			HSKF423H65
Kabel F/FTP Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, moder na meter	79	20	HSEKP423HA
Kabel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H, Dca, 30% moder kolut 500m	77	25	HSKP423PP5
Kabel F/FTP Cat.6a, 2x(4x2xAWG23/1), 500MHz, LS0H-3, Dca moder, na meter	79	40	HSEKP823HA
Kabel S/FTP Cat.7 2x(4x2xAWG23/1), 1000MHz, LS0H, Dca, 30% moder kolut 500m	77	50	HSKP823PP5