

Podatkovni list izdelka: H6GTW03K0W

Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6a 10GB, bel, 3,0m

LSOH, 4PPoE 100W, PREMIUM



SCHRACK-Info

Povezovalni oz. spajalni kabel za uporabo v komunikacijskih inštalacijah, RJ45/RJ45, oklopljen, vezava 1:1. Za hitrost prenosa do 10 Gigabit Ethernet. pasovna širina do 500 MHz. Uporabljeni kabel zagotavlja največjo varnost podatkov, saj so parice v celoti zaščitene s kovinsko folijo in 360° oklopljenimi konektorji RJ45. Ta povezovalni kabel je primeren za uporabo v pisarnah in podatkovnih centrih.

Standardi:

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; telefon
- Razporeditev pinov: EIA/TIA 568B 1:1
- kat. 6A, ISO/IEC 11 801 izd.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 izd.3.0 (2010-07), EN 50173-1 in IEC 61156-6

Tehnični podatki

kategorija	Cat.6A
sestava kabla	4x2xAWG26/7
kabelski oklop	S/FTP
vodnik	finožični vodnik AWG 26/7 (0,457mm)
vezava	1:1
hitrost prenosa	10Gbit

Tehnični podatki - Nadaljevanje

število paric	4
oklop	oklopljen
kabelski plašč	LS0H
funkcija svetilke	brez LED
neto masa (kg)	0,11
barva	bela
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
temperaturno območje - delovanje (°C)	-25 do +60
temperaturno območje - montaža (°C)	+0 do +50
impedanca (Ohm)	100 ± 5
izolacijska upornost (MΩ*km)	≥ 2000MΩ/km
Propagation delay (ns/m)	≥ 10MHz: 4,5
RoHS	v skladu z
Loop resistance (Ω/km)	300
4PPoE	da
dolžina spajalnega kabla (m)	3,0
neto širina (mm)	240,00
neto višina (mm)	200,00

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, Cat.6a 10GB, bel, 3,0m LSOH, 4PPoE 100W, PREMIUM			H6GTW03K0W
dodatni pribor			
S-JACK modul RJ45, oklopljen, Cat.6a 10Gb, 4PPoE 100W, SFB v škatli 24 kosov			HSEMRJ6GS2
Modul RJ45, S-JACK, oklopljen, Cat.6a 10Gb, 4PPoE 100W, SFB posamezno pakiranje			HSEMRJ6GS1
Modul, RJ45, TOOLLESS LINE, okloplj., Cat.6a, 10GB 4PPoE 100W (SFB)			HSEMRJ6GBA
Modul RJ45, TOOLLESS LINE, oklopljen, Cat.6a 10GB 4PPoE 100W AMD2			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1500Mhz, LSOH-3, Dca, 35% moder, na meter	79	34	HSEKP422HP
Kabel S/FTP Cat.7a, 4x2xAWG23/1, 1200Mhz, LSOH-3, Dca, 40% moder, na meter	80	30	HSEKP422HK
Kabel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LSOH, Dca, 30% moder kolut 500m	77	25	HSKP423PP5
Kabel F/FTPCat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LSOH-3, Dca, moder na meter	79	20	HSEKP423HA