


Podatkovni list izdelka: H6ULR02K0R

Kabel, spajalni, RJ45, neoklopljen, raz. E, PVC, rdeč, 2,0m

priključni, povezovalni



SCHRACK-Info

Spajalni kabel za uporabo v komunikacijskih inštalacijah. Primeren za vse aplikacije razreda D do razreda E (npr.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) ter VoIP, PoE.

Spajalni kabel z zalitim zaščitnim tulcem v isti barvi kot uporabljeni kabel. Vezava 1:1.

Tehnični podatki

kategorija	Cat.6
sestava kabla	4x2xAWG24/7
kabelski oklop	U/UTP
vezava	1:1
hitrost prenosa	do Gigabit Ethernet
število paric	4
oklop	neoklopljen
kabelski plašč	PVC
funkcija svetilke	brez LED
neto masa (kg)	0,09
barva	rdeča
min. temperatura okolja (°C)	-20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	60
RoHS	v skladu z
dolžina spajalnega kabla (m)	2,0
neto širina (mm)	240,00
neto višina (mm)	200,00
standard konektorja	EN 60603-7
tip konektorja	RJ45 neoklopljen
vezava	EIA/TIA 568B 1:1
pakiranje	1 kos v vrečki z nalepko

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Kabel, spajalni, RJ45, neoklopljen, raz. E, PVC, rdeč, 2,0m priključni, povezovalni			H6ULR02K0R
dodatni pribor			
Modul RJ45, TOOLLESS LINE, neoklopljen, Cat.6, (SFA)			HSEMRJ6UWS
Plošča, spajalna, 19" 24xRJ45 neoklopljena, Cat.6, 1HE RAL7035 svetlo siva			HSEUR246GV
Kabel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LS0H B2ca-s1a,d1,a1 moder, kolut 500m	68	19	HSKU423BP5
Kabel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, PVC, Eca, moder karton 305m	69	18	HSEKU423P4