

Podatkovni list izdelka: H6USG20K0G

Kabel, spajalni, LED, RJ45, neoklopljen, Cat.6, siv, 20m

LSOH, priključni, povezovalni



SCHRACK-Info

Spajalni kabel za uporabo v komunikacijskih inštalacijah. Primeren za vse aplikacije razreda D do razreda E (npr.: 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) ter VoIP, PoE. Na RJ45 konektorju LED-spajalnega kabla se nahajata dve kontaktni odprtini za Patchfinder – sledilno napravo za LED spajalne kable. Ko priključite Patchfinder na kontakte, zasvetijo LED na LED-spajalnem kablu. To omogoča identifikacijo povezave. Prenos podatkov ostaja pri tem zagotovljen.

Vezava 1:1.

Tehnični podatki

kategorija	Cat.6
sestava kabla	4x2xAWG24/7
kabelski oklop	U/UTP
vezava	1:1
hitrost prenosa	do Gigabit Ethernet
število paric	4 + 1
oklop	neoklopljen
kabelski plašč	LSOH
funkcija svetilke	z LED
Neto teža (kg)	0,64

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	siva
Min. temperatura okolice (°C)	-10
Maks. temperatura okolice (°C)	50
RoHS	v skladu z
Dolžina spajalnega kabla (m)	20,0
standard konektorja	EN 60603-7
tip konektorja	RJ45 neoklopljen
Razporeditev	EIA/TIA 568B 1:1

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Kabel, spajalni, LED, RJ45, neoklopljen, Cat.6, siv, 20m LSOH, priključni, povezovalni			H6USG20K0G
Dodatna oprema			
Patchfinder - sledilna naprava za LED spajalne kable CPZLWLA2, s polnilno baterijo in USB-napajalnim kablom			HLEDTOOL1
Patchfinder - sledilna naprava za LED spajalne kable CPZLWLA1			HLEDTOOL
Modul RJ45, TOOLLESS LINE, neoklopljen, Cat.6, (SFA)			HSEMRJ6UWS
Plošča, spajalna, Cat.6, 24xRJ45 UTP, 19", 1HE, RAL7035 svetlo siva			HSERU246GV
Kabel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LSOH B2ca-s1a,d1,a1 moder, kolut 500m	68	19	HSKU423BP5
Kabel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LSOH, Eca, moder v škatli 305m	69	18	HSEKU423H4
Kabel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, PVC, Eca, moder karton 305m	69	18	HSEKU423P4