

Podatkovni list izdelka: H6UTG00K5G

Kabel, spajalni, RJ45, neoklopljen, Cat.6a 10GB, LS0H, 0,5m

siv



Tehnični podatki

kategorija	Cat.6A
sestava kabla	4x2xAWG26/7
kabelski oklop	U/UTP
vodnik	finožični vodnik AWG 26/7 (0,457mm)
vezava	1:1
hitrost prenosa	10Gbit
število paric	4
oklop	neoklopljen
kabelski plašč	LS0H
funkcija svetilke	brez LED
možnost označevanja	barvna oznaka
neto masa (kg)	0,03
barva	siva
min. temperatura okolja (°C)	-20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	60
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +60
temperaturno območje - montaža (°C)	+0 do +50
impedanca (Ohm)	100 ± 5
izolacijska upornost (MΩ*km)	> 2000MΩ/km
Propagation delay (ns/m)	≤ 427ns/100m
Voltage proof - contact-contact (V)	500V DC
RoHS	v skladu z
Loop resistance (Ω/km)	250
PoE	IEEE 802.3af
PoE+	IEEE 802.3at
UPoE	da
dolžina spajalnega kabla (m)	0,5
neto širina (mm)	230,00
neto višina (mm)	175,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Kabel, spajalni, RJ45, neoklopljen, Cat.6a 10GB, LS0H, 0,5m siv	H6UTG00K5G
dodatni pribor	
Modul RJ45, neoklopljen, Cat.6a, AWG 24-22 posamezno pakiran 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI1
Modul RJ45, neoklopljen, Cat.6A AWG 24-22, 24 kos. v kartonu 4PPoE, SFA	HEKFMAUGI2