

Podatkovni list izdelka: HDCR100084

IS-1 omara za strežnike s stranicama 70x200x100 RAL9005

črna



SCHRACK-Info

Vsestransko uporabna, od majhnih računalniških sob do velikih podatkovnih centrov. Prilagodljivo razširljiva za uporabo v hladnih ali vročih sklopih omar s hodnikom. Opremljena z vrati s pasivnim prezračevanjem (enokrilna ali dvokrilna) in streho za uvod kablov od zgoraj. Ogradje in vsa prekritja so visokokakovostno, robustno prašno lakirana.

Odmik ogradja spredaj 112 mm**Statična obremenitev:** bis zu 18.000N**Material**

Ogradje: jeklena pločevina 1,50 mm

Vrata: jeklena pločevina 1,50 mm

Stranice: jeklena pločevina 0,75 mm

482,6 mm (19")-letev za montažo, perforirana: jeklena pločevina 2,00 mm

Površina

Ogradje in vsa prekritja: prašno lakirana

Notranjost: pocinkana

Oprema

- 1 ogradje, razstavljivo, s 25 mm-rasterjem na vseh straneh
- 4 galvanско pocinkane 482,6 mm (19")-leste za montažo s sprednjimi in stranskimi kvadratnimi perforacijami za namestitvev kletkastih matic v skladu z IEC 297 d EIA, vklj. z rasterjem višinskih enot in označbami v obeh smereh (pri omarah B700 asimetrično desno razporejeno)
- 1 sprednja vrata, pasivno prezračevanje (81 % šesterokotna perforacija SW 6-6,7), z vrtljivim ročajem in profilnim polcilindrom (30/10), ključem EK333 ter 4-točkovnim zaklepanjem

- 1 zadnja vrata, pasivno prezračevanje (81 % šesterokotna perforacija SW 6-6,7), z vrtljivim ročajem in profilnim polcilindrom (30/10), ključem EK333, 4-točkovnim zaklepanjem
- 2 stranici, pritrditev z vijaki, opsijsko z vrtljivim zapahom (samo pri omarah s stranicami, glejte tabelo spodaj)
- 1 streha, dvodelna, z vtisnjenimi odprtinami ob straneh in zadaj za uvod kablov (ne pri Š600) ter za največ 6 ventilatorjev, zadnja odprtina za uvod kablov zaprta s krtačasto letvijo
- Odprt okvir na dnu
- 4 izravnalne noge vklj. z zaščitnimi kavicami (priložene nepakirane)
- 1 ozemljitveni komplet, montiran (ozemljitev vseh ravnih delov, centralna ozemljitvena točka)

Preizkusi/standardi

Ozemljitev v skladu z DIN VDE 0100-540

Vgrajena oprema v skladu z IEC 297-1/2 (19")

Tehnični podatki

Neto širina (mm)	700,00
Neto višina (mm)	2.000,00
Neto globina (mm)	1.000,00
Barva	RAL 9005 (Jet črna)
Višina (HE)	43
Neto teža (kg)	120,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
Najvišja temperatura okolice (°C)	60
Stopnja zaščite	IP20
Razmik (mm)	747

Merska skica: IS-1 omara za strežnike s stranicama 70x200x100 RAL9005



Merska skica: IS-1 omara za strežnike s stranicama 70x200x100 RAL9005



Opis	Šifra
------	-------

IS-1 omara za strežnike s stranicama 70x200x100 RAL9005
črna

HDCR100084