



Podatkovni list izdelka: HLP09L002V

Kabel, optični, zaključni, LC, 9/125µm OS2, 12 kosov

2,0m, razred B, barvno razvrščen, PREMIUM



OS2

Tehnični podatki

neto širina (mm)	120,00
neto višina (mm)	15,00
neto masa (kg)	0,12
standard konektorja	IEC 61754-20
tip konektorja	LC
vlakna	9/125 OS2 Singlemode
vstavna izguba tipično (dB)	0,12
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	≥ 50
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	70
izdelek	pigtails
izvedba	12-delni set
dolžina (mm)	2000
maks. dolžina (mm)	1000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

primarni premaz (µm)	250
sekundarni premaz (µm)	900
barva žile (12 delni set) po IEC 60304	rdeča, zelena, rumena, bela, siva, rjava, vijolična, turkizna, črna, oranžna, roza
standard vlaken	IEC 60793-2-50
barva priključka	modra
premer ferule (mm)	1,25
priklopni cikli	500
natezna trdnost (N)	5
standard	IEC 61753-1

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Kabel, optični, zaključni, LC, 9/125µm OS2, 12 kosov 2,0m, razred B, barvno razvrščen, PREMIUM	HLP09L002V
dodatni pribor	
Spojnik, optični, LC-Duplex, iz umetne mase, Singlemode cirkonij, prirobnica, moder	HMO1000056
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm LVZ0007	HELSP00011
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm LVZ0006	HELSP00010
Kaseta, optična, brez prekritja, bela brez vodila, zložljiva, bela, PREMIUM	HSELSZSK01
Držalo za 6 vlaken, zaščita optičnih spojev (HELSP0001x) črno, za optično kaseto HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK02
Držalo za 12 vlaken, zaščita optičnih spojev (HELSP0001x) črno, primerno za optično kaseto HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK05
Prekritje, za optično kaseto, belo, primerno za HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
Delilnik optični prazen za 12LC-Duplex spojniki 1HE RAL7035 PREMIUM	HSELS240LG
Delilnik optični prazen za 24 LC-Duplex spojniki 1HE RAL7035 PREMIUM	HSELS480LG