


Podatkovni list izdelka: HLP29FF10F

Kabel, optični, spajalni, Duplex, FC/FC, 9/125µm OS2, LSOH-3

LSOH-3, rumen, 10,0m



SCHRACK-Info

Enorodovni spajalni kabli se uporabljajo za telekomunikacijska omrežja ter za mestna in dostopovna omrežja visokih hitrosti. Enorodovni spajalni kabli so opremljeni z LSOH-plaščem. Ustrezajo standardom IEC- ali EIA-TIA. Ti izboljšani enorodovni spajalni kabli so zaključeni z optimiziranimi konektorji, ki zagotavljajo optimalno optično zmogljivost.

FUNKCIJE

- FC/UPC - FC/UPC vtični konektorji
- Brezhalogenski plašč z nizko stopnjo dimljenja (LSOH)
- Tesni 900 µm zaščitni sloj za mehansko zaščito
- Enorodovni kabli s steklenimi vlakni ustrezajo ITU-T G.657.A2 , IEC 60793-2-50
- Duplex
- Materiali v skladu z REACH-, RoHS- in SvHC

PODROČJA UPORABE

- CATV / video
- Pasivno optično omrežje PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Podatkovni centri
- Podpira visokohitrostne večkanalne video, podatkovne in avdio storitve v mestnih in dostopovnih omrežjih


- ATM, SONET in WDM



Tehnični podatki

standard za izdelek	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
standard konektorja	IEC 61754
kombinacija konektorjev	FC/FC
dolžina spajalnega kabla (m)	10,0
vlakna	9/125 OS2 Singlemode
kabelski plašč	LS0H
barva	rumena
vstavna izguba tipično (dB)	$\leq 0,25$
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	≥ 50
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60
neto masa (kg)	0,53

Merska skica: Kabel, optični, spajalni, Duplex, FC/FC, 9/125µm OS2, LS0H-3



Opis	Šifra
Kabel, optični, spajalni, Duplex, FC/FC, 9/125µm OS2, LS0H-3 LS0H-3, rumen, 10,0m	HLP29FF10F