


Podatkovni list izdelka: HSELS049DR

Delilnik optični,, DIN-letev, 4 vlakna, SC/APC, 9/125µm OS2

RAL7035, vklj. z zaključnimi optičnimi kablji, vklj. s spojniki, CLASSIC



Tehnični podatki

neto širina (mm)	126,00
neto višina (mm)	35,20
neto globina (mm)	155,65
neto masa (kg)	0,59
vlakna	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
vstavna izguba tipično (dB)	≤0,2
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	≥50
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	70
število vlaken	4
spojnik/konektor	SC/APC

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Delilnik optični, DIN-letev, 4 vlakna, SC/APC, 9/125µm OS2 RAL7035, vklj z zaključnimi optičnimi kabli, vklj. s spojniki, CLASSIC	HSELS049DR
dodatni pribor	
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm LVZ0007	HELSP00011
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm LVZ0006	HELSP00010
Orodje za čiščenje optičnih konektorjev SC, ST, FC in E2000 Primerno za konektorje UPC in APC. Več kot 1.000 ciklov čiščenja.	HSELSZT002
Merilnik nivoja optični, z integriranim laserskim svetlobnim virom (VFL) in RJ45-funkcijo za testiranje kablov. POZOR: To je laserski izdelek razreda 2. Ne glejte v žarek. Ko priključka VFL ne uporabljate, vedno pustite prekritje zaprto. Pri delu z optičnimi sistemi je priporočljivo nositi zaščitna očala za laserje.	HSELSZT003
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 2,0m	HLP29DD02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 5,0m	HLP29DD05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 2,0m	HLP29MD02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 5,0m	HLP29MD05F