

Podatkovni list izdelka: HSELS049LP

Delilnik optični, 4 vlakna LC 9/125µm OS2 19" 1HE razred C

po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, zaključni optični kabli priloženi, CLASSIC



SCHRACK-Info

OHIŠJE

- Dva snemljiva 19" kotnika. Globinsko nastavljiva do 40 mm
- Izvlečljiv predal:
 - z 12 LC Duplex spojniki
- Slepi pokrovi se uporabljajo za pokrivanje neuporabljenih odprtín
- Štiri odprtine za uvod kablov
- Dve kableski uvodnici M22
- Material: jeklena pločevina, prašno lakirana in RAL 7035
- Debelina pločevine:
 - Ohišje: 1,0 mm
 - Izvlečljiv predal: 1,25 mm
 - Čelna plošča: 1,4 mm
 - 19" kot: 1,5 mm

OPTIČNA KASETA

- Za skraćno zaščito spojev
do 12 vlaken: 1 optična kaseta
do 24 vlaken: 2 optični kaseti

STANDARDI

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Tehnični podatki

neto širina (mm)	480,00
neto višina (mm)	44,00
neto globina (mm)	242,00
neto masa (kg)	2,53
vlakna	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
vstavna izguba tipično (dB)	< 0,2
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	> 50
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	70
število vlaken	4

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Delilnik optični, 4 vlakna LC 9/125µm OS2 19" 1HE razred C po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, zaključni optični kabli priloženi, CLASSIC	HSELS049LP
dodatni pribor	
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm LVZ0007	HELSP00011
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm LVZ0006	HELSP00010
Orodje za čiščenje optičnih konektorjev LC in MU Primerno za konektorje UPC in APC. Več kot 1.000 ciklov čiščenja.	HSELSZT001
Merilnik nivoja optični, z integriranim laserskim svetlobnim virom (VFL) in RJ45-funkcijo za testiranje kablov. POZOR: To je laserski izdelek razreda 2. Ne glejte v žarek. Ko priključka VFL ne uporabljate, vedno pustite prekritje zaprto. Pri delu z optičnimi sistemi je priporočljivo nositi zaščitna očala za laserje.	HSELSZT003
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 9/125µm OS2, 2m LSOH-3, rumen, 2,0m	HLP29LL02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 9/125µm OS2, 5m LSOH-3, rumen, 5,0m	HLP29LL05F

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 9/125µm OS2, 2m LSOH-3, rumen, 2,0m	HLP29LC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 9/125µm OS2, 5m LSOH-3, rumen, 5,0m	HLP29LC05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/FC, 9/125µm OS2, 2m LSOH-3, rumen, 2,0m	HLP29LF02F