


Podatkovni list izdelka: HSELS123CR

Delilnik, optični, za mont. letev, 12 vlaken SC 50/125µm OM3

RAL7035, vklj. z zaključnimi optičnimi kablji, vklj. s spojniki, CLASSIC



OM3

DIN
rail

Tehnični podatki

neto širina (mm)	126,00
neto višina (mm)	35,20
neto globina (mm)	155,65
neto masa (kg)	0,59
vlakna	50/125 OM3 Multimode
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
vstavna izguba tipično (dB)	≤0,2
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	≥35
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	70
število vlaken	12
spojnik/konektor	SC

Merska skica: Delilnik, optični, za mont. letev, 12 vlaken SC 50/125µm OM3



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Delilnik, optični, za mont. letev, 12 vlaken SC 50/125µm OM3	HSELS123CR
RAL7035, vklj. z zaključnimi optičnimi kabli, vklj. s spojniki, CLASSIC	
dodatni pribor	
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm	HELSP00011
LVZ0007	
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm	HELSP00010
LVZ0006	
Orodje za čiščenje optičnih konektorjev SC, ST, FC in E2000	HSELSZT002
Primerno za konektorje UPC in APC. Več kot 1.000 ciklov čiščenja.	
Merilnik nivoja optični, z integriranim laserskim svetlobnim virom (VFL) in RJ45-funkcijo za testiranje kablov. POZOR: To je laserski izdelek razreda 2. Ne glejte v žarek. Ko priključka VFL ne uporabljate, vedno pustite prekritje zaprto. Pri delu z optičnimi sistemi je priporočljivo nositi zaščitna očala za laserje.	HSELSZT003

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 50/125µm OM3, 2m LSOH-3, aqua-moder	HLP23CC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 50/125µm OM3, 5m LSOH-3, aqua-moder	HLP23CC05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM3, 2m LSOH-3, aqua-moder	HLP23LC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM3, 5m LSOH-3, aqua-moder	HLP23LC05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, ST/SC, 50/125µm OM3, 2m LSOH-3, aqua-moder	HLP23TC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, ST/SC, 50/125µm OM3, 5m LSOH-3, aqua-moder	HLP23TC05F