

Podatkovni list izdelka: HSELS129DP

Delilnik optični 12 vlaken SC/APC 9/ 125µm OS2 19" 1HE raz. C

po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, zaključni optični kabli priloženi, CLASSIC



Schrack-Info

OHIŠJE

- Dva snemljiva 19" kotnika. Globinsko nastavljiva do 40 mm
- Izvlečljiv predal:
z 12 SC/APC Duplex spojniki
- Slepi pokrovi se uporabljajo za pokrivanje neuporabljenih odprtin
- Štiri odprtine za uvod kablov

- Dve kableski uvodnici M22
- Material: jeklena pločevina, prašno lakirana in RAL 7035
- Debelina pločevine:
 - Ohišje: 1,0 mm
 - Izvlačljiv predal: 1,25 mm
 - Čelna plošča: 1,4 mm
 - 19" kot: 1,5 mm

OPTIČNA KASETA

- Za skraćno zaščito spojev
 - do 12 vlaken: 1 optična kaset
 - do 24 vlaken: 2 optični kaseti

STANDARDI

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Tehnični podatki

neto širina (mm)	480,00
neto višina (mm)	44,00
neto globina (mm)	242,00
neto masa (kg)	2,53
vlakna	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
vstavna izguba tipično (dB)	< 0,2
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	> 50
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	70
število vlaken	12

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Delilnik optični 12 vlaken SC/APC 9/125µm OS2 19" 1HE raz. C po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, zaključni optični kabli priloženi, CLASSIC	HSELS129DP
dodatni pribor	
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm LVZ0007	HELSP00011
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm LVZ0006	HELSP00010

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Orodje za čiščenje optičnih konektorjev SC, ST, FC in E2000 Primerno za konektorje UPC in APC. Več kot 1.000 ciklov čiščenja.	HSELSZT002
Merilnik nivoja optični, z integriranim laserskim svetlobnim virom (VFL) in RJ45-funkcijo za testiranje kablov. POZOR: To je laserski izdelek razreda 2. Ne glejte v žarek. Ko priključka VFL ne uporabljate, vedno pustite prekritje zaprto. Pri delu z optičnimi sistemi je priporočljivo nositi zaščitna očala za laserje.	HSELSZT003
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 1,0m	HLP29DD01F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 1,0m	HLP29MD01F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 2,0m	HLP29DD02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 2,0m	HLP29MD02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 3,0m	HLP29DD03F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 3,0m	HLP29MD03F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 5,0m	HLP29DD05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 5,0m	HLP29MD05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 10,0m	HLP29DD10F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/APC / SC/APC, 9/125µm OS2, LS0H-3, rumen, 10,0m	HLP29MD10F