

Podatkovni list izdelka: HSELS165CP

Delilnik optični 16 vlaken SC 50/125µm OM2 19" 1 HE razred C

po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, zaključni optični kabli priloženi, CLASSIC



SCHRACK-Info

OHIŠJE

- Dva snemljiva 19" kotnika. Globinsko nastavljiva do 40 mm
- Izvlečljiv predal:
 - z 12 SC Duplex spojniki
- Slepi pokrovi se uporabljajo za pokrivanje neuporabljenih odprtín
- Štiri odprtine za uvod kablov
- Dve kableski uvodnici M22
- Material: jeklena pločevina, prašno lakirana in RAL 7035
- Debelina pločevine:
 - Ohišje: 1,0 mm
 - Izvlečljiv predal: 1,25 mm
 - Čelna plošča: 1,4 mm
 - 19" kot: 1,5 mm

OPTIČNA KASETA

- Za skraćno zaščito spojev
do 12 vlaken: 1 optična kaseta
do 24 vlaken: 2 optični kaseti

STANDARDI

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Tehnični podatki

Neto širina (mm)	480,00
Neto višina (mm)	44,00
Neto globina (mm)	242,00
Neto teža (kg)	2,53
Barva	RAL 7035 (svetlo siva)
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
Najvišja temperatura okolice (°C)	70
Insertion loss typical (dB)	< 0,2
Return loss typical (dB)	> 35
Vlakna	50/125µ OM2 multimode
Število vlaken	16

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Delilnik optični 16 vlaken SC 50/125µm OM2 19" 1HE razred C po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, zaključni optični kabli priloženi, CLASSIC	HELS165CP
Dodatna oprema	
Zaščita za zvar optičnih vlaken 60 mm LVZ0007	HELSP00011
Zaščita za zvar optičnih vlaken 40 mm LVZ0006	HELSP00010
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 50/125µm OM2, 2,0m LSOH-3	HLP25CC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 50/125µm OM2, 5,0m LSOH-3	HLP25CC05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM2, 2m LSOH-3	HLP25LC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM2, 5m LSOH-3	HLP25LC05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, ST/SC, 50/125µm OM2, 2m LSOH-3	HLP25TC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, ST/SC, 50/125µm OM2, 5m LSOH-3	HLP25TC05F