





Podatkovni list izdelka: HSELS245LG

Delilnik optični 24 vlaken LC50/ 125µm OM2 19" 1HE razred B

po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM



SCHRACK-Info

Optični delilnik, izvlečljiv, s hitrim zapiranjem in opremljen z zaključnimi kabli razreda B za varjenje optičnih kablov. Globina izvleka 20 cm omogoča enostaven dostop do spojnikov. Poleg tega se delilnik lahko pomakne nazaj za 40 mm. Vgrajena je možnost za poševni uvod kablov.

Lastnosti ohišja:

- 19", 1 HE vgradno, izvlečljivo
- Vklj. z globinsko nastavitvijo
- Čelna plošča in stranice prašno lakirane
- Barva: siva RAL7035
- Pokrov kovinsko sijoč
- Centralni sornik z navojem za pritrditev do 4 optičnih kaset
- Delilnik je mogoče nagniti navzdol, ko je odprt

STANDARDI:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-87

Tehnični podatki

Neto širina (mm)	482,50
Neto višina (mm)	43,60
Neto globina (mm)	211,50
Neto teža (kg)	2,70
Barva	RAL 7035 (svetlo siva)
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
maks. temperatura okolice (°C)	70
Vlakna	50/125μ OM2 multimode
Število vlaken	24
Spoj	LC

Dimension drawing



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Delilnik optični 24 vlaken LC50/125µm OM2 19" 1HE razred B po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM	HSELS245LG
Dodatna oprema	
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm LVZ0007	HELSP00011
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm LVZ0006	HELSP00010
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 50/125µm OM2, 2m LS0H-3	HLP25LL02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 50/125µm OM2, 5m LS0H-3	HLP25LL05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM2, 2m LS0H-3	HLP25LC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM2, 5m LS0H-3	HLP25LC05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/ST, 50/125µm, OM2, 2m LS0H-3	HLP25LT02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/ST, 50/125µm, OM2, 5m LS0H-3	HLP25LT05F