


Podatkovni list izdelka: HSELS483LP

Delilnik optični 48 vlaken LC 50/125µm OM3 19" 1HE razred C

po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, zaključni optični kabli priloženi, CLASSIC



Tehnični podatki

neto širina (mm)	480,00
neto višina (mm)	44,00
neto globina (mm)	242,00
neto masa (kg)	2,53
vlakna	50/125 OM3 Multimode
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
vstavna izguba tipično (dB)	< 0,2
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	> 35
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	70
število vlaken	48

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Delilnik optični 48 vlaken LC 50/125µm OM3 19" 1HE razred C po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, zaključni optični kabli priloženi, CLASSIC	HSELS483LP
dodatni pribor	
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm LVZ0007	HELSP00011
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm LVZ0006	HELSP00010
Orodje za čiščenje optičnih konektorjev LC in MU Primerno za konektorje UPC in APC. Več kot 1.000 ciklov čiščenja.	HSELSZT001
Merilnik nivoja optični, z integriranim laserskim svetlobnim virom (VFL) in RJ45-funkcijo za testiranje kablov. POZOR: To je laserski izdelek razreda 2. Ne glejte v žarek. Ko priključka VFL ne uporabljate, vedno pustite prekritje zaprto. Pri delu z optičnimi sistemi je priporočljivo nositi zaščitna očala za laserje.	HSELSZT003
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 50/125µm OM3, 2m LSOH-3, aqua-moder	HLP23LL02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 50/125µm OM3, 5m LSOH-3, aqua-moder	HLP23LL05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM3, 2m LSOH-3, aqua-moder	HLP23LC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM3, 5m LSOH-3, aqua-moder	HLP23LC05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/ST, 50/125µm OM3, 2m LSOH-3, aqua-moder	HLP23LT02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/ST, 50/125µm OM3, 5m LSOH-3, aqua-moder	HLP23LT05F