



Podatkovni list izdelka: HSELS48SLP

Delilnik optični 48 vlaken LC 50/125µm OM5 19" 1HE razred C

po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, zaključni optični kabli priloženi, CLASSIC



Schrack-Info

These spliceboxes are delivered assembled with already installed couplers and enclosed pigtails (all connectors come with ceramic ferrule).

The spliceboxes are depth-adjustable using the two 19" brackets.

The spliceboxes have one, two or four splice trays depending on the number of fibres with integral splice organisers for shrink-on splice protectors and is designed for up to 4 cable entries, equipped with one M20 cable entry by default.

Blind covers are used to close off unused cable entry ports.

Two versions for up to 48 fibres in a sliding tray design are available:

- with 24 LC-Duplex couplers
- with 24 SC-Duplex couplers
- Material: zinc-coated steel
- Installation: 19", 1U
- Dimensions W x H x D: 483 x 44 x 240mm
- Housing color: RAL7035 Light grey
- Color of couplers (LC and SC): Lime-green
- Dustcovers (LC and SC): Included

Tehnični podatki

neto širina (mm)

480,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto višina (mm)	44,00
neto globina (mm)	242,00
neto masa (kg)	2,53
vlakna	50/125 OM5 Multimode
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
vstavna izguba tipično (dB)	< 0,2
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	> 35
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	70
število vlaken	48

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Delilnik optični 48 vlaken LC 50/125µm OM5 19" 1 HE razred C po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, zaključni optični kabli priloženi, CLASSIC	HSELS48SLP
dodatni pribor	
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm LVZ0007	HELSP00011
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm LVZ0006	HELSP00010
Orodje za čiščenje optičnih konektorjev LC in MU Primerno za konektorje UPC in APC. Več kot 1.000 ciklov čiščenja.	HSELSZT001
Merilnik nivoja optični, z integriranim laserskim svetlobnim virom (VFL) in RJ45-funkcijo za testiranje kablov. POZOR: To je laserski izdelek razreda 2. Ne glejte v žarek. Ko priključka VFL ne uporabljate, vedno pustite prekritje zaprto. Pri delu z optičnimi sistemi je priporočljivo nositi zaščitna očala za laserje.	HSELSZT003
Kabel optični spajalni Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM5 LSOH, limetino zelen, 0,5m	HLP2SLL00F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 50/125µm OM5, 2,0m LSOH-3, limetino zelen, 2,0m	HLP2SLL02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 50/125µm OM5, 5,0m LSOH-3, limetino zelen, 5,0m	HLP2SLL05F