


Podatkovni list izdelka: HSELSK03MR

Spojnik, optični, FTTH, SC/UPC-Duplex, umetna masa, OM3

keramika, brez prirobnice, barva aqua, protiprašna zaščita, CLASSIC



Tehnični podatki

neto širina (mm)	19,00
neto višina (mm)	10,00
neto masa (kg)	0,01
vlakna	50/125 OM3 Multimode
barva	zelena
vstavna izguba tipično (dB)	≤0,2
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	80
izdelek	vmesnik

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Spojnik, optični, FTTH, SC/UPC-Duplex, umetna masa, OM3 keramika, brez prirobnice, barva aqua, protiprašna zaščita, CLASSIC	HSELSK03MR
dodatni pribor	
Doza nadometna FTTH Š80xV28xG80mm, prazna za 4-vlak. RAL9010 bela, primerna tudi za montažo na DIN-letev	HSELDA40WP
Kabel optični zaključni FTTH LC/UPC 50/125µm OM3 1,0m 4 kosi Easy Strip, barvno razvrščeno po IEC 60304, CLASSIC	HLP03M041P
Kabel, optični, zaključni, LC, 50/125µm OM3, 4 kosi 2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC	HLP03L042P
Kabel, optični, zaključni, LC, 50/125µm OM3, 8 kosov 2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC	HLP03L082P
Kabel, optični, zaključni, LC, 50/125µm OM3, 12kos. 2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC	HLP03L122P