

Podatkovni list izdelka: HVSMRJ6UWB

TOOLLESS LINE modul RJ45 neoklopljen kat.6 (SFA), črn



SCHRACK-Info

PRENOSNA ZMOGLJIVOST

- Izpolnjuje zahteve ANSI/TIA-568-C.2, kategorija 6, za priključno opremo

ELEKTRIČNE LASTNOSTI

- Električna izolacijska upornost: 500MΩ min. pri 100VDC
- Napetostna trdnost enosmernega toka: 1000 V DC ali najvišja vrednost izmeničnega toka od kontakta do kontakta pri 60 Hz za 1 minuto

MEHANSKE LASTNOSTI

- Min. 750 ciklov vstavljanja/odstranjevanja
- IDC Debelina žice: 22 ~ 24 AWG

FIZIKALNE LASTNOSTI

- Ohišje: odporno na mehanske vplive, negorljiva umetna masa, UL 94V-0
- Vzmetna žica: fosforno bronasta zlitina, prevlečen s 50μ-inch zlata
- IDC: fosforno bronasta zlitina s 100μ-inch 100% Sn-zlitino

Tehnični podatki

neto širina (mm)

17,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto višina (mm)	25,20
serija	TOOLLESS LINE
kategorija	Cat.6
površina kontakta	50µin Au
oklop	neoklopljen
SCHRACK format	SFA
število vhodov	1

Tabela izdelkov

Opis	NVP (%)	Teža bakra (kg/km)	Šifra
TOOLLESS LINE modul RJ45 neoklopljen kat.6 (SFA), črn			HVSMRJ6UWB
dodatni pribor			
			HSEKU432P4
Kabel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LSOH, B2ca, moder moder, na meter	70	19	HSEKU423BB
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1 HE svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj			HSER0240GS
Adapter za DIN-letev, prazen, za 1 modul (SFA/SFB) 1 TE, RAL7035 svetlo siv			HSERH010GS
Adapter za DIN-letev, prazen, za 1 modul (SFA)(SFB) kovinski			Q7DRA001
Adapter za DIN-letev, prazen, za 2 modula (SFA) (SFB)			Q7DRA002
Vtičnica, podatkovna, prazna, 80x80mm, za 1 modul (SFA/SFB) poševna, RAL9010 bela			HSED01UW2S
Vtičnica, podatkovna, 80x80mm, prazna, za 2 modula (SFA/SFB) poševna, RAL9010 bela			HSED02UW2S
			HSEKU423CP