

Podatkovni list izdelka: IKB01037PE

PE-priključni blok, 1-p., 200A, do 1x35 & 1x70mm², od 6x16mm²

dohodna sponka 1x35&1x70mm², odhodna sponka 6 x 1,5–16mm²

Tehnični podatki

neto globina (mm)	69,00
neto širina (mm)	39,00
neto višina (mm)	62,00
neto masa (kg)	0,26
EAN-koda	9004840691696
toplotne izgube (W)	0,30
Osnovni opis	sponka
standard za izdelek	EN 60947-7-1
nazivna napetost	1000VAC
Current carrying capacity (A)	200A

Technical data

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1		
Strombelastbarkeit:	Cu 192A		
Bemessungsquerschnitt:	70mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 70mm ² (Alle Leiterarten)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	
70mm ²	10Nm	/	/
50mm ²		10Nm	
35mm ²			
25mm ²			
16mm ²			
10mm ²			
6mm ²	/		/
Abisolierlänge:	27mm		
Innensechskant::	2xM10		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 35mm ² (Alle Leiterarten)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	
35mm ²	6Nm	/	/
25mm ²		6Nm	
16mm ²			
10mm ²			
6mm ²			
4mm ²			
2,5mm ²	/		/
Abisolierlänge:	25mm		
Innensechskant:	2xM8		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x 16mm ² (Alle Leiterarten)		
	2Nm	/	/
16mm ²		2Nm	
10mm ²			
6mm ²			
4mm ²			
2,5mm ²			
1,5mm ²			
Abisolierlänge:	12,5mm		
Innensechskant:	M6		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung:	Fingersicher IP 20		

Opis	Šifra
PE-priključni blok, 1-p., 200A, do 1x35 & 1x70mm ² , od 6x16mm ² dohodna sponka 1x35&1x70mm ² , odhodna sponka 6 x 1,5–16mm ²	IKB01037PE