


Podatkovni list izdelka: IL160118KK

Aufputz-Zählerverteiler 1A-18F/KTN 1ZP, H915B380T250mm

1 števnica mesta, 1 število števecov v vrsti, 0 predštevne vrste, 0 širinskih enot, material čelne plošče umetna masa, Koroška



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnični podatki

neto širina (mm)	380,00
neto višina (mm)	915,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840637847
toplotne izgube (W)	-199,00
tip	nadometni razdelilniki s števecno kadjo, komplet
pokrajina	Koroška
vgradne komponente	čelna plošča, umetna masa
barva	RAL 7035
širina števca	1
višinska enota (HE)	18
število števecv v vrsti	1
števčna mesta	1
stopnja mehanske zaščite	IP20C
material čelne plošče	umetna masa
Osnovni opis	ohišje

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Aufputz-Zählerverteiler 1A-18F/KTN 1ZP, H915B380T250mm	IL160118KK
1 števecna mesta, 1 število števecv v vrsti, 0 predštevčne vrste, 0 širinskih enot, material čelne plošče umetna masa, Koroška	
dodatni pribor	
Podstavek, globinski del 250mm (1 par) uporaba za IP20-C in IP54	IL091125
Podstavek, širinski del, za nadometni razdelilnik, širina 1	IL091100
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
Ključavnica, kovinska, z zapahom, H36000, z dvema ključema	IL900202-F
Prirobnica z uvodnicami IP20C, IL006/009/036 Š= 2, 3, 4, 5 Š=426 V=130 G=15mm, uvodnice: 28x 13mm, 16x 17mm in 4x 30mm	IL900102
Priobnica z uvodnicami IP20C s 18x 18-30mm uvodnicami za IL001/006/009/036 širine 2,3,4,5	IL900105
Komplet, pritrdilni, zidni, nadometni, za Modul 2000, IP20C	IL900020-F

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	IL900251
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F