


Podatkovni list izdelka: IL162539NS

Aufputz-Zählerverteiler 5A-39G/NOE 10ZP, H1885B 1230T250mm

10 števnica mesta, 2 število števcov v vrsti, 4 predštevčne vrste, 228 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, spodnja Avstrija



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.230,00
neto višina (mm)	1.885,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840641615
toplotne izgube (W)	-871,00
tip	nadometni razdelilniki s števeno kadjo, komplet
pokrajina	spodnja Avstrija
vgradne komponente	čelna plošča, jeklo
barva	RAL 7035
širina števca	5
višinska enota (HE)	39
število števecv v vrsti	2
števčna mesta	10
stopnja mehanske zaščite	IP20C
predštevčne vrste	4
material čelne plošče	jeklena pločevina
Osnovni opis	ohišje
širinskih enot	228

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Aufputz-Zählerverteiler 5A-39G/NOE 10ZP, H1885B1230T250mm 10 števnica mesta, 2 število števecv v vrsti, 4 predštevčne vrste, 228 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, spodnja Avstrija	IL162539NS
dodatni pribor	
Podstavek, globinski del 250mm (1 par) uporaba za IP20-C in IP54	IL091125
Podstavek širinski del, za NO-razdelilnike U-profil širina 5 U-profil globina 8mm, material 2mm jeklena pločevina	IL091500-S
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
Ključavnica, kovinska, z zapahom, H36000, z dvema ključema	IL900202-F

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Prirobnica z uvodnicami IP20C, IL006/009/036 Š= 2, 3, 4, 5 Š=426 V=130 G=15mm, uvodnice: 28x 13mm, 16x 17mm in 4x 30mm	IL900102
Priobnica z uvodnicami IP20C s 18x 18-30mm uvodnicami za IL001/006/009/036 širine 2,3,4,5	IL900105
Komplet, pritrdilni, zidni, nadometni, za Modul 2000, IP20C	IL900020-F
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	IL900251
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F